

# DDF 数字配线架 2ML9插头 8 10 16 20系统配线机柜系统单元板西门

产品名称	DDF 数字配线架 2ML9插头 8 10 16 20系统配线机柜系统单元板西门
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	420.00/套
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### DDF 数字配线架 2ML9插头 8 10 16 20系统配线机柜系统单元板西门

服务器机柜是用来安装服务器、显示器、UPS等19标准设备及非19标准的设备，在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求,宽度一般为600MM,深度一般在900MM以上,因内部设备散热量大,前后门均带通风孔;网络机柜主要是存放路由器,交换机,配线架等网络设备及配件，深度一般小于800MM,宽度600和800MM都有,前门一般为透明钢化玻璃门，对散热及环境要求不高。

????

?????75?

?????2Mb/s?8Mb/s?34Mb/s?140Mb/s?155Mb/s

?????????????2.5m?????10m?

????gt;1000M?(500VDC)

????gt;1000VAC(50HZ)/mm,???????

????????????70dB

??????0.3dB



(11)????????

从原理上看，构成光纤通信的基本物质要素是光纤、光源和光检测器。光纤除了按制造工艺、材料组成以及光学特性进行分类外，在应用中，光纤常按用途进行分类。光缆接续盒，可分为通信用光纤和传感用光纤。传输介质光纤又分为通用与两种，而功能器件光纤则指用于完成光波的放大、整形、分频、倍频、调制以及光振荡等功能的光纤，并常以某种功能器件的形式出现。光纤通信是利用光波作载波，以光光光缆接续盒作为传输媒质将信息从一处传至另一处的通信方式，被称之为“有线”光通信。当今，光纤以其传输频带宽、抗干扰性高和信号衰减小，而远优于电缆、微波通信的传输光缆接续盒，已成为世界通信中主要传输方式。基本的光纤通信系统由数据源、光发送端、光学信道和光接收机组成。其中数据源包括所光缆接续盒有的信号源，它们是话音、图象、数据等业务经过信源编