

德谦FX 365水性非离子型润湿分散剂

产品名称	德谦FX 365水性非离子型润湿分散剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:FX 365 粘度:约850 mpa.s (20)
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

产品详情

德谦fx 365水性润湿分散剂

概述 nuospense® fx 365用于水性体系的非离子型润湿分散剂,具有优异的颜料润湿与稳定性能.

性质

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标,请与本公司联系.)

外观 : 透明液体 (20)

有效成份 : 约90%

溶解度 : 可溶于水与一般有机溶剂

粘度 : 约850 mpa.s (20)

比重 : 约1.110 (20)

离子特性 : 非离子型

应用领域

色浆,水性涂料,水性油墨

特性与用途

nuospense® fx 365由具有亲水聚醚链段和多电子疏水成分组成的非离子嵌段聚合物.此独特的双亲性成分使得对各种界面有极强的亲和力.它可强烈地吸附在颜料和填料表面,从而表现出优越的颜料润湿与分散性.

由于nuospense® fx 365为非离子型,因此可与阴离子、非离子或阳离子表面活性剂配合使用.

可用于几乎所有类型的水性涂料或色浆中.

由于在水中不会离子化,因此可与离子型聚合物类分散剂,如nuospense® fx 504或nuospense® fx 600一起用于亲水性颜料的水性分散体中.对于疏水性颜料,包括惰性的有机颜料,也可单独用作分散剂和稳定剂.

添加量与使用方法

nuospense® fx 365用于涂料中的添加量为对配方总量的0.2-1.0%.

用于颜料色浆体系中的添加量为对配方总量的2-10%.

由于涂料的成分差异很大,nuospense® fx 365的准确添加量应视具体配方由实验而定.

于颜料分散前添加.

储存

远离热及火源.置于阴凉通风处,容器保持紧密.

储存环境温度为4 (40) 以上.如有冻结现象,可适当提升温度即可恢复.

包装

nuospense® fx 365可提供桶装与散装形式,请选用适合的具体包装形式和包装重量.

德谦消泡剂 : 2700、3100、3500、3150、3600、3200、5300、5400、5500、5600、5800f、vp-6510、6600、5700、6500、6800、6801、8700

德谦分散剂 : 903、904、904s、912、923、926、929、931、983、9100、657、9086、9250、9300、9850

德谦流平剂 : 435、407、410、411、431、432、433、435、437、455、457、466、468、475、495、810、825、835、836、837、839、863、871、872、875、866、876、879、880、882、8629、tsp

德谦水性助剂 : w-18、w-19、w-20、w-511、w-518、w-519、w-920、w-922、w-9700、wt-102、wt-105a、wt-133、wt-155、wt-116、wt-201、wt-202、wt-203、wt-204、wt-206、wt-207、w-052、w-074、w-082、w-090、w-092、w-094、w-098、w-0505、w-0506、mb-11、mb、16、ma-98、w-409、w-461、w-469、23f、hd230、m04615、w-2340、eh-801、ew-5303

德谦附着增进剂 : 1031、1032、1051、1121、adk、adp、adw、ppb

德谦流变助剂 : 201、201p、202、202p、211f、219、229、275、556、2810

德谦专用助剂 : tin-22、kb、kc、kl、km、ea-33、ea-87、ea-71、dvp、2310、fa-110、fa-115、fa-2120、m4、m5、hm-6

我公司批发的产品，质量保证，价格合理，欢迎咨询洽谈!

联系人：龙先生 联系电话：0731-88035002

qq：83168656 手机：15673191718