

智能机柜 PTT普天泰平

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 智能机柜 PTT普天泰平 |
| 公司名称 | 浙江泰平通信技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:PTTP普天泰平 型号:PTTP JG 产地:中国.宁波 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇工业区 |
| 联系电话 | 0574-63622522 13736014228 |

产品详情

PTTP普天泰平智能机柜|恒温机柜|模块化机柜|智能恒温机柜|智能冷机柜 |数据中心机房模块化冷通道,模块化冷通道机房,智能设计微模块机房,智能一体机柜,智能冷通道,微模块化机房(双排机柜冷通道数据中心)微模块,冷通道,热通道数据中心,智能一体机柜|UPS不间断电源、微模块机房、一体化机柜、精密空调、一体化UPS、机房动力环境监控、精密配电柜、智能PDU、5G一体化机柜。

模块化冷通道机房 数据中心的发展以高度集成化、模块化、高效化、高可管理化、高可靠性化为发展趋势。而模块化机房又是能集中解决上述发展问题的实现形式，采用封闭冷通道、模块化预制等方式，模块化机房能实现数据中心的能效比，可靠性，快速部署，有效降低维护成本，提高数据中心使用效率。

微模块数据中心模块化机房集成机柜、封闭冷通道、精密空调、配电系统、UPS系统、动力环境监控系统、门禁系统、综合布线系统、防雷接地系统、设备照明系统、应急报警系统。模块化机房实现“工厂预制，现场安装，快速部署、效率管理”的要求。

规格型号：

| 机柜*空调/单柜负荷 | 5K | 10K |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| PTTP-JFL*1列间/600*1200*2000mm | PTTP-JFL-3R5K01 | PTTP-JFL-3R10K01 |
| PTTP-JFL*2列间/600*1200*2000mm | PTTP-JFL-6R5K02 | PTTP-JFL-6R10K02 |
| PTTP-JFL*4列间/600*1200*2000mm | PTTP-JFL-12R5K04 | PTTP-JFL-12R10K04 |

温湿度监控

机柜内部安装有温、湿度探测装置，能够智能监测机柜设备舱内环境温度和湿，并将监测到的温度和湿度值实时显示在柜门上的屏幕上。

触摸屏

可通过柜门的触摸屏设置以及监测柜内工况

门禁功能

机柜内部安装有电子锁，具有操作柜内设备权限的管理员可以通过输入密码或刷卡的方式打开电子锁取消门禁，不具备该权限的人员将无法打开柜门。同时智能机柜还具备防入侵告警功能，机柜会检测柜门状态并实时显示在屏幕上，用户也可以通过网络在远程监控柜门状态。

智能模块

播报

编辑

智能恒温

可根据柜内设备运行所需温度环境为机柜设置一组温度范围，当机柜内温度超出这个范围时便会自动启动散热或加热单元工作。

智能恒湿

可以根据柜内设备运行时所需要的湿度环境为机柜设置湿度上限值，当机柜内湿度超出这个范围时便会自动启动除湿单元工作。

远程管控

安装在不同位置的几台至数百台机柜的环境与动力系统参数可以通过网络集中显示在一台远程计算机上，远程计算机即可以是windows平台也可以是unix平台。操作人员通过这台计算机在办公室即可以实现对分布于各地的机柜系统进行监控。

安全策略

机柜内部安装有供电监控单元，监测机柜内供电系统的电流、电压，并实时在屏幕上显示电流、电压值供用户分析。供电监控单元还具有过载报警和电涌保护功能。当柜内供电系统的电流或电压超过用户指定的安全值时会启动报警装置，提醒用户采取相应的措施确保柜内各类设备的用电安全。同时，供电监控单元的电涌保护功能为避免电涌或尖峰电压损坏机柜内设备提供了保障。

通断控制

机柜具备过载自动切断供电的功能。该功能启动后机柜将判断电压值和电流值是否符合用户设定的安全值，当电压或电流接近用户指定的安全界限值时，机柜启动报警装置提醒用户采取相应措施。当电压或电流超出用户指定的安全值时系统自动切断机柜供电。用户也可以用Bottom提供专用软件通过网络在远程切断或接通机柜供电系统。同时，用户还可以通过网络在远程为供电系统的各路输出设置延时供电。

其他功能

夜间照明、烟雾探测、开门自动照明、电话或短信报警、动态公司标识等