

油泵:ISWB卧式单级单吸防爆油泵|卧式管道油泵

产品名称	油泵:ISWB卧式单级单吸防爆油泵 卧式管道油泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	3900.00/台
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

管道油泵;卧式管道油泵;离心油泵;卧式离心油泵;高温油泵;高压油泵;单级单吸油泵 一、产品概述 iswb 卧式单级单吸防爆油泵,是在isw基础上派生出适用油泵。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、外形美观,具有行业领先水平。二、用途 iswb卧式单级单吸防爆油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20 ~ +105 。三、工作条件:1、吸入压力 1.6mpa,或泵系统最高工作压力 1.6mpa,即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。2、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂家采用耐磨式机械密封。四、产品特点:运行平稳:泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际一流品质;配套,整机无故障工作时间大大提高。维修方便:更换密封、轴承,简易方便。占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。 isw型单级单吸卧式离心泵。采用最先进的水力模型,根据is型离心泵之性能参数和立式泵的独特结构组合设计,并严格按照国际iso2858进行设计制造,该产品轴封选用硬质合金机械密封装置,具有高效节能、性能可靠、安装使用方便等特点。 卧式管道油泵主要特点 运行平稳:泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。噪音低:两个低噪音的轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际一流品质配套,整机无故障工作时间大大提高。维修方便:更换密封、轴承、简易方便。占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便管道布置安装,节省空间。 主要用途 1、isw卧式清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压

送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t \leq 80$ 。2、iswr卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，iswr型使用温度 $t \leq 120$ 。3、iswh卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性、粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim +120$ 。4、iswb卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$ 。