

# 真空泵:2SK系列两级水环真空泵

产品名称	真空泵:2SK系列两级水环真空泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	4900.00/台
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

## 产品详情

2sk系列两级水环真空泵和2sk-p1系列两级水环式真空泵—大气喷射泵机组被用于抽取空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含有固体颗粒的气体以便在密闭容器中获得较高真空。它被广泛应用于食品、编织化工、医药和冶金工业及电子领域的真空蒸发、真空浓缩、真空回潮、真空浸渍、真空干燥及真空冶炼等。具有真空度高、在高真空区抽速大及结构紧凑、工作可靠、维修方便等特点。

2sk系列适用于吸入压力低于-0.08mpa的工况条件。2sk-p1系列适用于吸入压力低于-0.096mpa的工况条件，在配用大气泵时，极限真空度可达 - 750mmhg。工作真空范围为-0.03---0.08mpa。

主要特点：  
 2sk系列两级水环真空泵，具有真空度高、在高真空区抽速大等特点；  
 结构紧凑、维修方便；  
 应用范围广泛，可抽除含水蒸汽、易燃、易爆、含少量灰尘的、含少量液体的各种气体；  
 主要用水作为工作介质，维护费用低；可以在较为恶劣的环境下工作。

### 性能参数

#### 2sk系列两级水环真空泵

型号	抽气量 ( m <sup>3</sup> /min )		极限压力		功率(kw)	转速(r.p.m )	供水量(l/ min)	吸排气口径
	最大	吸入压力为-0.093mpa时，不小于	mmhg	mpa				
2sk-1.5	1.5	0.9	-730	-0.097	4	1440	10 ~ 15	40
2sk-3	3	2	-735	-0.098	7.5	1440	15 ~ 20	40
2sk-6	6	4	-735	-0.098	15	1460	25 ~ 35	70

2sk-12	12	8	-735	-0.098	22	970	40 ~ 50	100
2sk-20	20	14	-735	-0.098	45	740	60 ~ 80	125
2sk-30	30	20	-735	-0.098	55	740	70 ~ 90	125

2sk-p1系列两级水环真空泵-大气喷射泵机组

型号	抽气量 ( m <sup>3</sup> /min )			极限压力		功率(kw)	转速(r.p.m)	供水量(l/min)	泵体材质
	吸气压力为-0.093 mpa(-700 mmhg)时	吸气压力为-0.097 mpa(-700 mmhg)时	吸气压力为-0.099 mpa(-700 mmhg)时	mmhg	mpa				
2sk-1.5p1	1.05	0.9	0.75	-750	-0.099	4	1440	10 ~ 15	不锈钢
2sk-3p1	2.1	1.8	1.5	-750	-0.099	7.5	1440	15 ~ 20	不锈钢
2sk-6p1	4.2	3.6	3	-750	-0.099	15	1460	25 ~ 35	不锈钢
2sk-12p1	8.4	7.2	6	-750	-0.099	22	970	40 ~ 50	不锈钢
2sk-20p1	14	12	10	-750	-0.099	45	740	60 ~ 80	不锈钢
2sk-30p1	21	18	15	-750	-0.099	55	740	70 ~ 90	不锈钢

注: 1、表内数值是在下列条件下得出： 大气压力0.1013mpa ( 760mmhg ) ； 进水温度15 ； 吸入空气温度20 ； 空气相对湿度70%。

2、供水量为吸入压力-0.05mpa ( -400mmhg ) 时的数值，极限真空时可大于此值 3、性能允差 ± 10%。