

金武士UPS电源ST6KS 6KVA/5400w轨道交通辅助

产品名称	金武士UPS电源ST6KS 6KVA/5400w轨道交通辅助
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金武士UPS电源 型号:ST6KS 产地:广东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

????:

???ST??????UPS??? ?DSP????????????????????(PFC)??????

????????????????????????????????????????????????????????

????:

????????? ???????????????

????:

?DSP????????

????????????(PFC)

???ST????DSP????????ST????????????????????????????????????????????(PFC
)????????1,????????????????????????????????????????????????????????

?????????:

ST????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????:

????????50Hz??60Hz????????????50Hz 1 60Hz????????????

????????0.9:

????????????????????????????????????(PFC):

ST????????????????????(PFC),????????1.????????????????????

????????:

????????UPS????????????????????????????????????????

????:

????????????????????????????????????????????????????

????????:

????????????????????USB??AS400??CMC??SNMP??RS485??EMD????

ST6-10K????????????????--PFC????????????PFC????????????
????????????????????????????????????94%????????????

????????????

????????????????????????????????????

??:

PFC????????????PFC IGBT????????????UPS????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

PFC????????????????

????????:

????????: 120AC-275AC

????????:40Hz-70Hz

????????>0.99

????????????

????????????????????

??????

额定功率	6kVA/4.8KW
型号	ST 6KS PLUS

ST 6KS PLUS????

电压范围	120~275Vac 单相两线+接地线
工作频率范围	40-70Hz (可调)
输入功率因数	0.99

ST 6KS PLUS????

额定电压及精度	220Vac (± 1%) 单相两线+接地线
输出频率	46-54Hz同步市电 ; 50Hz(市电40-46Hz和54-60Hz间) ; 50Hz ± 0.5%(电池)
额定电流	27A
输出功因	0.9
输出谐波	3%
波峰因素	3:1
输出过载	105% ± 5% < 负载 125% ± 5% : 1分钟后转旁路输出 并告警 ; 125% ± 5% < 负载 150% ± 5%:1分钟后转旁 路输出并警告 ;
输出电压精度	± 1%
输出电压波形失真度	线性负载 : 3% ; 非线性负载 : 7%

ST 6KS PLUS????????

额定电压	192Vdc
电池节数	16
充电电流	5.5A

ST 6KS PLUS????????

市电-电池转换时间	0ms
效率	> 92%

ST 6KS PLUS??????

接口端口	标配RS232 , 可选485接口 , 支持SNMP卡
控制面板	LCD状态指示,支持面板调节输出电压和频率
紧急关机	支持 EPO, Emergency Power Off

ST 6KS PLUS????

尺寸 (长*宽*高)
机器重量

425*190*328mm
12.2kg

ST 6KS PLUS??

工作环境温度
工作相对湿度
噪音

0 - 40 ° C
20% - 95%
55dB

ST 6KS PLUS??

标准

3年内维修或更换