

湖南郴州水性薄型防火涂料工厂/加工/上门服务

产品名称	湖南郴州水性薄型防火涂料工厂/加工/上门服务
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

细节无小事使用放心 大量现货供应【多道严格工序质检】导热系数低 Thermal conductivity 1200 ° C物体
涂刷涂料后可以承受热度110 ° C左右,500 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度40 ° C左右,200 ° C物体涂刷涂
料后可以承受热度15 ° 左右

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型号
抗压强度	50mpa	适应场所
有效成分含量	99.6	储存要求
单件净重	20kg	适用范围
耐火温度	1500 ° C	产品用量
使用温度	零下5度-70度	施工方法

加工定制	是	保质期
颜色	灰白/可调	涂层厚度
等级		特色服务
包装	桶装/袋装	可销售地
运输	普通物流	有无资质
功能	阻燃防火	是否包工包料
耐火时间	1h-3h	液态类型

如何选择合适的钢结构防火涂料？1. 防护等级：根据建筑设计和消防规范要求，确定所需的防火等级。

2. 使用环境：考虑涂料的耐久性和抗腐蚀性，选择适合的型号，包括室内、室外或海洋环境。3.

施工要求：根据基面处理、涂料施工方式和厚度要求，选择适合的涂料。4.

涂料性能：选取具备良好耐高温性、隔热性、耐候性、附着力和耐腐蚀性等性能的涂料。

防火涂料选择的误区，未区分溶剂型和水性防火涂料 钢结构防火涂料有两种，溶剂型防火涂料和水性防火涂料。从附着力角度比较，溶剂型大于水性，因此，对用于室外的钢结构应采用溶剂型防火涂料，室内钢结构可使用溶剂型或水性防火涂料。国内有些厂家生产的防火涂料，遇火时会分解出有毒气体。如果耐火电气产品使用了这种涂料，一旦失火就会释放出有毒气体。例如使用已被淘汰G60防火涂料，遇火时会分解出有毒的，因此不能选用。 湖南郴州水性薄型防火涂料工厂/加工/上门服务

无腐蚀性不怕酸碱 No corrosive

涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀

无腐蚀性不怕酸碱 No corrosive

涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀

附着力高施工方便 High adhesion 涂料附着力好，不容易产生起皮和脱落现象，涂料通过喷涂、刷涂、浸涂等方法涂刷在物体表面，涂刷均匀

防火涂料通过基层的处理之后，要注意控制24小时之内的环境条件，以保证隧道防火涂料的质量。

薄型钢结构防火涂料施工时，注意事项：涂刷施工前，可燃性基材的含水率不应超过12%。

施工环境应保持空气流通，但须避免尘土飞扬。参考用量 $0.5\text{kg}/\text{m}^2$ 。包装及贮存：

1、包装：10kg/桶，20kg/桶。2、贮存：贮存温度应保持在5 ~ 45 之间，并保存在通风、干燥的库房内，防止阳光直射、雨淋，远离火源。保质期为12个月。