

拖链电缆CHAIN-HiFLEX 610柔性电缆

产品名称	拖链电缆CHAIN-HiFLEX 610柔性电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	2.80/米
规格参数	型号:CHAIN-HiFLEX 屏蔽密度:85% 弯曲半径:4 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

CHAIN-HiFLEX高柔性耐磨拖链电缆、超柔性拖链电缆、移动环境用伺服电缆、现场总线电缆、机器人电缆、扁电缆、卷筒电缆等，产品拥有耐油、耐腐、抗拉、耐磨、耐酸、防水解、抗菌、防臭氧、抗轻微撞击等特点，并具有超强的耐弯曲性能。广泛应用于数控机床、加工中心、机器人、雕刻机、贴片机、喷绘机、输送线、组装线等设备，及机场、港口、医药、化工、冶金、造纸、物流、汽车、建筑领域。拖链电缆CHAIN-HiFLEX 610柔性电缆，上海科邦特种电缆有限公司供应。绝缘电阻 > 20 GOhm x cm导体绞合细导线，符合VDE 0295 第5类/ IEC 60228 第5类 小弯曲半径用于移动应用：
自承式非滑动布置拖链：10 x 外径 滑动布置拖链：12 x 外径 固定安装: 4 x 外部直径 额定电压 U0/U: 300/500 V 测试电压 芯线 / 芯线：4000 V 接地保护芯线 含黄/绿双色接地保护芯线 X = 无黄/绿双色接地保护芯线 温度范围 移动安装：-5 ° C 到 +70 ° C 固定安装：-40 ° C 到 +80 ° C

这种电缆专为在动态、频繁弯曲的工业环境中使用而设计，它具有良好的耐油、耐腐蚀、抗拉、耐磨、耐酸等特性，并具备防水解、抗菌、防臭氧和抗轻微撞击的能力。Chainhiflex电缆还具有良好的电磁兼容性，采用了镀锡铜丝屏蔽和挤压性内护套，保证了使用的安全性和结构的稳定性。

电缆结构

- 1.多股细裸铜丝束合软导体
- 2.芯线绝缘：PVC
- 3.芯线绞合成缆
- 4.无纺布绕包

5.镀锡铜丝编织

6.无纺布绕包

7.聚氨酯护套（PUR），灰色（RAL 7001）

传输距离 10 m

低粘性表面耐油

专为动力拖链中高可达1百万次弯曲循环而设计。

此外，CHAIN-HiFLEX 610电缆的PUR外护套能够抵抗极端工业环境下的化学腐蚀、紫外线照射、油性和磨损，镀锡铜编织屏蔽则增强了抗电磁干扰的能力。这种电缆广泛应用于木工机床、物流传输系统、建筑机械、汽车装配、消防车、起重运输装备、冷藏设备等多个领域。

上海科邦特种电缆有限公司

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司宗旨：服务用户，诚信经营

公司理念：把优质的电缆产品交到客户手中

单位地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号