

PE塑料容器 食品级PE储罐1500升

产品名称	PE塑料容器 食品级PE储罐1500升
公司名称	江门市蓬江区智博盛塑料五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:智博盛 型号:K-1500L
公司地址	广东省江门市蓬江区杜阮镇江杜中路233号
联系电话	13902554061

产品详情

本产品采用滚塑工艺，取用食品级《pe》原料，耐酸碱，抗腐蚀老化，耐高低温；-40到30摄氏度，广泛应用于蓄水；：

- 1.五金、电子、工具、零件业的存放、中转、酸洗；
- 2.制衣、鞋帽、纺织、印染业中漂、洗、染；
- 3.医药、食品蔬菜业中储存、转运、冷冻冷藏。

造型美观大方、无毒、无味、耐酸、耐碱、耐寒、不易老化、安装运输方便、广泛用于建筑用水、水处理、化工储运、医药食品、电子，化工、环保、制药、印染、染料化工、造纸、电厂、供水、纺织印染等众多行业。

产品规格:k-1500l:上部长宽:1870*1070 下部长宽:1825*980 高度:750 厚度:6.8;

常用颜色：白、蓝、黑、橙。

性能：一次成型普力卫生容器，内外光滑、耐撞击、抗强震、使用寿命奇长、不长青苔易清洗、安装移动方便。地坚韧采聚乙烯（polyethylene）主要原料，质轻坚韧，搬运简便，耐震、耐冲击。全部采用进口塑料制成，绝不添加回料，质量有保证

耐药性佳对各类酸、碱具有极佳之抗蚀性。
清洁美观外型流线美
观不易脏污、可轻易去除污垢，桶内液体
亦好冲洗不易残留。
经济耐用桶体一体成型无粘接处，不易破裂。
耐热耐冻耐热耐冻性佳，摄氏70 —-30 均可使用

。永不漏液出水口接头使用与桶体相同材质，采热融接法加工，可永远省却漏液，有更换迫紧（packing）的麻烦。

pe储罐产品说明书

原材料：lldpe台聚405或韩国现代产质644低密度聚乙烯（简称pe）

特性一：耐酸、耐碱；请参照聚乙烯耐药品性表

说明：（1）本容器若装比重为1或以下之液体(弱酸、弱碱及水)一般使用寿命在5年以上，如放置在避阳光，避风雨的地方，使用寿命可大大延长。

（2）若装比重在1-1.2之间的酸碱液体则老化期为4-5年。

（3）若装比重在1.2-1.4之间的酸碱液体则老化期为3年。

（4）若装比重在1.4以上之酸碱液体则老化期为2年。

特性二：所耐温度最高不超过摄氏70-80度，耐冷冻度不得低于摄氏零下30度。

特性三：常压产品，不可施于超过常压（1个大气压力）以上之正压或负压；若需搅拌或酸碱浓度比重在1.2以上时，最好加装补强套及加厚桶体壁厚为宜。此项特性尤其在盛装容积超过10000l以上的桶体特需注意之。（硫酸、硝酸浓度超过28%一律使用特级产品并最好加装补强套）

特性四：本容器为滚塑一体成型之产品，具有无焊、无缝、无毒、无气味、易清洗、搬运灵活之优点。

附注：接口、配管及补强套使用说明书

（1）.本容器出厂前安装的接口或法兰，在运输过程中会松动甚至损坏，在收货及安装前务必检查是否完好。

（2）.容器之间连接或外接管道，需采用柔性或u字形连接并应用支架托住，管道及接口上不得受力，以防容器盛装液体时的压力及管道重量损坏接口和容器本体。

(3) .在接口和管道安装完毕后，必须试水，检查桶体及接口和管道的连接是否有渗漏。

(4) .接口和管道部份应每月检查，发现异状情况应及时检修。

(5) .我司之补强套为250mm、1.0mm的冷轧钢板；安装要在容器没装液体时进行，松紧度以在桶体上不掉下来为宜；在长途运输及搬运过程中补强套油漆面会有损伤，故安装好后须重新油漆，以增长使用寿命，且要在紧固螺杆及螺帽上涂上黄油，以免锈蚀影响强度。

(供方所供产品质量保证一年，若一年内非人为损坏造成的桶体有开裂、变形等质量问题。供方负责免费更换、维修。)

如有需求请联系13902554061，qq：2040651253

www.jmzhibosheng.com 李小姐，谢谢.