

PTFE电磁阀

产品名称	PTFE电磁阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	530.00/台
规格参数	品牌:启标 型号:PTFE 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

ptfe电磁阀

产品关键词：聚四氟乙烯电磁阀,塑料王电磁阀,ptfe电磁阀,四氟活塞电磁阀 产品型号：ptfe 概述：
ptfe电磁阀 (亦称耐腐蚀电磁阀)采用聚四氟乙烯(塑料王)制造，零压启动,性能稳定密封良好,超长寿命。
四氟活塞电磁阀主要应用于石油化工,电力装备,医药机械,化学试剂厂,化学分析仪器,污水处理设备,启标阀门等强酸强碱自动控制系统中。

1,阀体为聚四氟乙烯（塑料王）制造,膜片采用氟橡胶或聚四氟乙烯,其它零件与液体介质完全隔离。

2,采用直接动作式,隔离式密封，泄漏量为零。

3,工作压力为-0.1mpa(10torr)到1.6mpa，特别适用于低压系统。 4,动作可靠，无噪声。

5,省电,耗电量为同类产品的50%。 6,任意方向安装。 原理:本阀为分步动作直接先导式电磁阀，根据断电时所处开关状态的不同，可分为常闭电磁阀和常开电磁阀。常闭电磁阀，线圈通电后衔铁在电磁力作用下先带动副阀开启，主阀在所形成的介质压差和电磁力的作用下而开启。线圈断电，衔铁部件复位，主副阀利用介质压力而紧密关闭。常开电磁阀，线圈通电后，衔铁在磁力作用下下移，推动副阀阀塞下移，直到和副阀座压紧副阀关闭，由于主阀阀杯上下压差趋于相等，主阀阀杯由磁力和自重压紧密封面，阀门关闭。线圈断电，磁力为零，衔铁和副阀阀塞由弹簧作用上升，副阀打开，主阀阀杯内介质经副阀流走，压力下降，主阀阀杯由上下压差作用向上升起，主阀打开，阀门开启。 技术参数:

工作介质:酸碱流体,有机酸,有机溶剂,超净流体,药用流体 介质温度: 180 公称压力:(mpa) 1.0,1.6

工作压差:(mpa) -0.1 ~ 1.6 0 ~ 0.8 0 ~ 1.6 电源电压:ac220v,dc24v 其余规格可作特殊订货

泄漏量:(ml/min) 按jb/t735 ~ 94 · f规定 公称通径:(mm) dn2 ~ -dn15 dn20 ~ dn32 功耗:(va) ac 32va(13w)

dc 20w ac 64va(44w) dc 30w 防爆标志:exmii4 出线口接头:内螺纹m20 × 1.5或1.5米防爆引

环境温度:-5 ~ +40 (不结冻) 安装注意事项： a,电磁阀应安装在无滴水的环境，以免线圈长期受潮

b,电磁阀应安装在振动较小的地方， c,安装前应将管路清理干净；

d,安装时阀体箭头必须与介质流向一致； e,安装使用前应检查电源是否与标识相符 应用领域：应用于石油化工,电力装备,医药机械,化学试剂厂,化学分析仪器,污水处理设备,等强酸强碱自动控制系统中。 上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011）咨询,订购。