

UPVC防腐电磁阀

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | UPVC防腐电磁阀 |
| 公司名称 | 上海启标阀门有限公司 |
| 价格 | 560.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:启标 型号:UPVC 包装:木箱 |
| 公司地址 | 上海金山工业区亭卫公路6558号 |
| 联系电话 | 86-021-31006051 13816067011 |

产品详情

upvc防腐电磁阀 产品关键词：盐酸防腐电磁阀, upvc常开塑料电磁阀, upvc塑料电磁阀, upvc防腐电磁阀
产品型号：upvc 概述： upvc防腐电磁阀线圈通电时电磁阀关闭，线圈断电后电磁阀开启，管路中的电磁阀长期开启，偶尔关闭的时候应该选用常开型。先导孔孔径超大，路径短且直，不易被颗粒物,沉淀物或流体中的结晶物堵塞（例如：水中的泥沙,卤水中的结晶盐等）嵌入式密封结构，密封性能更加可靠。
原理: upvc防腐电磁阀制造是引进国内外先进技术，由于启闭原理的独特性和结构设计的科学性，产品的所有部件均可根据不同的化学介质选用不同的高分子材料制造，同时由于它的先导孔和卸压孔是传统阀的几十倍大，复位弹簧设置在介质外，因此它具有不易堵塞,耐酸碱,抗腐蚀和使用寿命长等优点，可适应于各种化学流体介质，是化工流体自动化生产设备的最佳配套产品。 技术参数:
1,流体粘度： 22mm²/s (50mm²/s以下可特制) 2,连接方式：螺纹,法兰；
3,安装方式：水平,线圈向上（禁止垂直安装） 4,防护等级：普通线圈ip54，防爆线圈ip65；
5,电源电压：交流24v,110v,220v,直流12v,24v,36v等； 6,原理结构：直动式,先导式；
7,流体温度：-10 ~ +120 ； 8,使用压力：0~1.0mpa；最大压力：1.6mpa 安装注意事项：
1,安装前，首先吹扫管路，避免焊渣等物搁损密封面。
2,安装时，注意阀体上箭头指向，指向为介质流向。应水平安装， 3,使用必须与技术规范相符。
4,不准在阀门活动另件部位涂染。 5,安装后首先接通电源观察导杆上,上下运动情况，向上阀门为开启向下为关闭，动作后即可切断电源，通入介质。 应用领域：适用于可用于食品级给水工程，工厂的热污水管，电镀溶液管道，热化学试剂输送管，氯碱厂的湿氯气输送管道等的控制通断。 上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011）咨询,订购。