

二位三通电磁阀（小口径）

产品名称	二位三通电磁阀（小口径）
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	520.00/台
规格参数	品牌:启标 型号:QZ23 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

二位三通电磁阀（小口径）产品关键词：二位三通电磁阀,2位3通电磁阀,不锈钢二位三通电磁阀,二位三通电磁阀（小口径） 产品型号：qz23

二位三通电磁阀工作原理：

- (1),一进一出：常闭式：当线圈通电时，2通向1，1与3关闭。当线圈断电时，2与1关闭，1通向3。 (2),常开式：当线圈通电时，3与1关闭，1通向2。当线圈断电时，3通向1，1与2关闭。
- (3),一进两出：当线圈通电时，1通向2，1与3关闭。当线圈断电时，1与2关闭，1通向3。 (4),二进一出：当线圈通电时，2通向1，3与1关闭。当线圈断点时，2与1关闭，3通向1。
- (5),注：二进一出工作原来的阀两进口端压力不相等时，需加止回阀。
- (6),泄漏量：零

二位三通电磁阀结构特点： 阀芯为双活塞阀芯，寿命长； 换向和分流迅速； 专制线圈不易烧毁； 在真空负压,零压时都能正常工作； 二位三通电磁阀技术参数:

- 1,产品规格：dn1-dn300 2,适用介质：水,气,油,蒸汽,燃气,腐蚀性流体等 3,控制方式：常闭,常开 4,阀体材质：不锈钢(铸铁体和铸钢体不能用在腐蚀流体上) 5,电源电压：dc12~127v ac36~380v 6,介质温度：-200 ~+350 7,连接方式：内螺纹,法兰（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头） 8,防护性能：防水,防爆,防腐 9,接线方式：接线座式；引线式；插头式 10,适用压力:0.02-4.0mpa

二位三通电磁阀应用领域： 广泛应用于冶金,石化,制药,烟草,橡胶,食品医疗,城建环保,给排水,采暖空调,消防安全,科研,景观喷灌,节能产业等各个领域。 上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011）咨询,订购。