

箱体采用压铸铝机框，箱体表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍

产品名称	箱体采用压铸铝机框，箱体表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

物理点间距：1.25mm 像素密度：640000点/m² 整屏长7.2米*高1.6875米

采用纯倒装无引线COB封装方式（即板上芯片集成封装），封装表面平整光滑。箱体采用压铸铝机框，箱体表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍，表面色泽均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损现象。金属零部件无锈蚀，文字标识清晰、完整 全前维护，模组、HUB板、接收卡、电源间均采用镀金接插件实现硬连接，无排线链接，接插件镀金厚度>50 μ。支持热插拔更换模组、接收卡加快维护速度，平均维护时间不超过10s 显示单元亮度支持0-2000nits 之间无极调节，软件示数与仪器测试值的偏差不超过20nits，支持智能白平衡补偿和修正功能 亮度均匀性：99.5%，色度均匀性: ± 0.001Cx,Cy之内 对比度：25000:1 刷新率：7680Hz 换帧频率：50Hz-120Hz可调 不同接收卡之间画面同步性在 10ms 以内LED采用自然散热，无风扇设计，白平衡zui亮噪音1.4（dB）-A（球面半径1米内） LED显示单元抗震等级能够承受10级震动烈度