

复合硅酸镁铝保温涂料厂家批发价

产品名称	复合硅酸镁铝保温涂料厂家批发价
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	16.00/平方米
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 包装:袋装
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

复合硅酸镁铝保温涂料厂家批发价（产品分为膏状或干状两种）干固后成封闭微孔，网状纤维结构保温材料。产品分别有硅酸盐（镁）保温涂料、海泡石、稀土保温涂料。特点：本品具有导热系数低、粘接强度大、不脱落、不开裂、容重轻、施工不受设备限制，耐酸、耐碱油的腐蚀，对无毒无害，不腐蚀设备等。施工方法：首先把设备表面清理干净，把产品的3 - 5袋为一组加水进行搅拌成膏状（湿料可直接使用）用托板和铁抹子将设备表面抹一遍，厚度不超过5mm，干透后再进行第二次涂抹，厚度约为20mm，按此顺序直到要求厚度为止。表面压光，然后再作防水，如设备有振动，距保温层表面约10mm处增加一层铁丝网并扎紧，以防时间久后脱落，表层防水作法：本厂配有多种颜色憎水剂，可供用户选择。施工可用毛刷或滚刷两遍可达到防水效果。遍涂刷与第二遍涂刷时间间隔5分钟即可，憎水剂内禁止加水或其它化学助剂，其特点耐350高温，耐低温-100度不结冰，防腐防水抗碱性稳定。复合硅酸镁铝保温涂料厂家批发价 华骏保温涂料（保温膏，浆料）国家高新技术企业,华骏保温涂料（保温膏，浆料）荣获国家专利,高端品牌-值得信赖！华骏保温涂料（保温膏，浆料）-品质更有保障!华骏保温涂料（保温膏，浆料）华北大型保温涂料（保温膏，浆料）生产商!硅酸盐涂料制品优质单位!厂家直销,价格更优惠!tel:！

简要说明：本品是由优质海泡石绒、俄罗斯纤维、稀土、硅酸铝纤维及珍珠岩等多种耐火材料，填加适量高温粘合剂精制而成。详细介绍：保温涂料（保温膏，浆料）本品是由优质海泡石绒、俄罗斯纤维、稀土、硅酸铝纤维及珍珠岩等多种耐火材料，填加适量高温粘合剂精制而成。保温涂料（保温膏，浆料）(干粉)是以特种无机胶凝材料为在基料，以优质无机轻体材料为填料，掺入多种有机、无机改性外加剂，采用预混合干拌技术加工而成的一种干粉状保温材料。该材料在施工现场经加水搅拌后成为施工性良好的均匀粘稠浆体，（产品分为膏状或干状两种）干固后成封闭微孔，网状纤维结构保温材料。产品分别有硅酸盐（镁）保温涂料、海泡石、稀土保温涂料。特点：本品具有导热系数低、粘接强度大、不脱落、不开裂、容重轻、施工不受设备限制，耐酸、耐碱油的腐蚀，对无毒无害，不腐蚀设备等。施工方法：首先把设备表面清理干净，把产品的3 - 5袋为一组加水进行搅拌成膏状（湿料可直接使用）用托板和铁抹子将设备表面抹一遍，厚度不超过5mm，干透后再进行第二次涂抹，厚度约为20mm，按此顺序直到要求厚度为止。表面压光，然后再作防水，如设备有振动，距保温层表面约10mm处增加一层铁丝网并扎紧，以防时间久后脱落，表层防水作法：本厂配有多种颜色憎水剂，可供用户选择。施工可用毛刷或滚刷两遍可达到防水效果。遍涂刷与第二遍涂刷时间间隔5分钟即可，憎水剂内禁止加水或其它化学助剂，其特点耐350高温，耐低温-100度不结冰，防腐防水抗碱性稳定。本产品是在传统材料的基础上融入特殊工艺复合精制而成的一种新型罐体体温涂料，品种有：硅酸盐、海泡石、硅酸镁保温涂料等，类型分湿态

、干态两种。特点：施工简捷、快速，常温（10-25摄氏度）下自然冷凝，不需加热等辅助条件，具有保温、隔热、耐高温、可塑性强等特点。用途：广泛用于电力、石油、化工、制药等行业，用于对罐体、阀门、异型及常规设备的保温。技术指标：导热系数：0.058W/.k,干态容重：230kg/m³,使用温度： 1200摄氏度，体积收缩率： 20%包装与储运：编织袋内衬塑料袋包装，运输过程中应注意防潮、防雨、存储时应放在干燥的地方，避免曝晒。复合硅酸镁铝保温涂料厂家批发价