

软连接 锂电风机硅胶软连接 食品级透明软连接

产品名称	软连接 锂电风机硅胶软连接 食品级透明软连接
公司名称	庆云金仕达机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县高新技术创业园
联系电话	15253441550 15253441550

产品详情

聚氨酯软连接产品性能：一般为透明材质，比较柔软，进口食软连接透明度更好，原料我们采用的是科思创原料，锂电风机硅胶软连接，韧性和耐磨性以及耐温性比国内的要强很多，常用的直径有159/200/219/273/325/377400的，长度也可以定制的，快卡式透明软连接，也可以做波纹状的软连接。本公司主营产品：粉体软连接，透明软连接，聚氨酯软连接，风机软连接，耐酸碱PTFE软连接，四氟软连接，耐高温硅胶软连接，耐高温硅胶软连接，软连接广泛用于粉体输送系统中，相对于机器设备或者系统来说，其价值并不高。然而其对系统的安全稳定运行却起着十分重要的作用，轻则导致粉尘泄漏污染、产品损失。软连接以其食品级、耐磨耐撕裂、透明可观察、密封严实不漏料、使用寿命长等特性应用在粉料输送管道、振动筛、料仓、螺旋输送机、称重单元等设备系统上，涉及食品制药机械、粉体工程、食品工业、乳制品、香精香料、化工等行业。产品特点：透明、便于观察物料流动情况；极度耐磨、抗撕裂、耐油、寿命为普通橡胶的10倍以上；可以任意直径尺寸，软连接，无起订量要求；符合食品卫生要求。应用行业：面粉、糖、咖啡、香料、食品添加剂、化工等。应用场所：振动筛、料仓、螺旋输送机、称重单元、输送管道等。

透明软连接主要和所应用的工况条件有关，主要包括：

一，是所输送物料的特性：温度、磨损性、腐蚀性、性。例如硅胶布软连接耐温较高可达200多度，然而其耐磨性能却远不如聚氨酯软连接，物料时优先选用导电的材料；物料有腐蚀性时可以考虑聚四氟乙烯（PTFE）软连接。

二，是所应用位置的条件：压力大小、是否负压、应用在振动或者摆动的设备当有内部压力时，优先考虑密封更加严密的软连接，以防止粉料外漏。当有内部负压的时候需要考虑增加给软连接增加支撑圈。应用在摇摆筛上时由于摆动幅度较大，优先考虑采用耐疲劳性更好的聚氨酯软连接，同时软连接的长度也要适中过长或者过短会影响其使用寿命。

管道软连接是一种用于连接粉体加工设备和管道的管道配件，又称软接、柔性连接。其主要作用是补偿设备或者管道振动产生的位移和应力和以及输送粉体。所谓是指在传统的软连接上进行重新结构设计，能够实现快速安装和拆卸的一种新型软连接。其主要特点是在不使用工具的情况下，在30秒内完成安装和或者拆卸，从而节约了宝贵的维护时间。由接头、快速软连接和快速卡箍组成。软连接-锂电风机硅胶软连接-食品级透明软连接(优选商家)由庆云金仕达机床附件有限公司提供。庆云金仕达机床附件有限公司是一家从事“机床拖链,机床防护罩,塑料拖链,风琴防护罩,拖链,防护罩,钢”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金仕达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使庆云金仕达在机床附件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事塑料拖链，尼龙塑料拖链，机床能源链的厂家，欢迎来电咨询。