

真石漆喷枪 真石漆喷枪枪针

产品名称	真石漆喷枪 真石漆喷枪枪针
公司名称	玉环市心悦机械部件厂
价格	面议
规格参数	型号:真石漆喷枪枪针 用途:真石漆喷枪枪针 别名:弹涂枪针杆
公司地址	中国 浙江 台州市 龙溪工业区
联系电话	86-0576-7492507 15257671139

产品详情

厂家直销各种真石漆喷枪配件、喷嘴4、6、8、针杆外径7-8大大量批发、需要批发的请联系店家价格优惠。

专业生产销售喷漆枪、油漆喷枪、岩田喷枪、宝丽喷枪、萨塔喷枪、乳胶漆喷枪、真石漆喷枪、不锈钢弹涂枪、塑料弹涂枪、大理石喷枪、多彩喷枪、乱丝喷枪、云丝喷枪、吹尘枪、高压枪、汽车清洗枪、涂料喷漆、喷砂枪、环保喷枪、自动喷枪等各种高中档喷漆枪的厂

气压：4.0bar/60psi 接口：1/4"(bsp/npt) 喷幅：28cm 耗气：8.0cfm 上壶：塑料 3000ml
口径：4.0mm,6.0mm,8.0mm

用于外墙浮雕喷涂，彩砂喷涂，仿石喷涂，

喷枪采用不锈钢制作.精密铝阀门

根据喷涂材料的需要选择合适的气嘴和喷嘴。

松动大螺帽圈，调正涂料喷嘴和气嘴同心。

旋转碟形帽，变动气嘴的前后位置，调正喷嘴点的大小。

控制气开关开启的大小，来调整喷嘴气压达到喷涂的理想效果。

合理控制喷涂距离和喷枪移动速度。用毕洗净，请勿乱敲乱打。

使用方法：

1.请将涂料罐，容器组件及空气软管牢固地装在喷枪上

2.使用空气压力因涂料的粘度.性质不同而不同。

但大致上请以0.25~0.4mpa来喷涂。

3.涂料粘度也是因涂料的性质.作业条件不同而不同，

但大致上用粘度17~23s比较适当。

4.喷涂距离15-20cm，喷涂距离太近，太远，或者圆

弧移动喷枪来喷漆的话，漆膜厚度就不漂亮。

注意事项：

1.空气盖，涂料喷咀的各个喷出孔及针阀请绝对不要损伤。

2.各部位的清洁请浸在稀剂里用刷子清洗，不要将整把喷枪浸泡在稀释剂中。

3.清洗涂料通道时请喷少量稀释剂。

4.拆装时请仔细清洗零件，不使垃圾附在上面。

5.装针阀垫圈组件 时，为了不使针阀密封螺丝 拧得太紧；请边扣动扳机边拧紧使针阀移动灵活。

*喷咀可拆卸清洗

*喷雾均匀.细腻

*精密制造.适合专业用喷漆作业

*虹吸式进漆,外混雾化,油漆雾化均匀细密

*两段式扳机,第一段吹气,第二段出漆

*可调式喷幅,使喷幅为圆形或椭圆形

*气量控制钮可调整气量

*可适用水性.油性油漆或乳胶漆

本喷枪适用于机械,船舶,家具,装璜等大面

积喷漆工作

家。主要产品有：不锈钢弹涂枪、岩田喷枪、宝丽喷枪、星牌等

本产品的型号为真石漆喷枪枪针，用途是真石漆喷枪枪针，别名为弹涂枪针杆