

天力蓄电池6FM150 12V150AH 机房UPS专用

产品名称	天力蓄电池6FM150 12V150AH 机房UPS专用
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:天力 型号:6FM150 化学类型:铅酸阀控式密封免维护
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

天力蓄电池6FM150 12V150AH 机房UPS专用

TOOPOWER(天力)电瓶产品优势

- 1、选用紧模具制造技术，具有良好的高率充放电特性。
- 2、选用特殊设计方案，充电电池在使用中液容量几乎不容易降低，使用期限内彻底不用放水。
- 3、采用特殊耐腐蚀板机铝合金、坚固耐用。

4、均采用高纯度原料，电池自放电很小。

5、选用汽体再结合技术性，充电电池具有很高的密封性反映高效率，无有机气体进行析出，环保无污染，零污染。

6、采用独特的设计和高可靠性的密封设计，保证充电电池密封性，安全可靠、靠谱。

TOOPOWER(天力)电瓶主要用途

1、通信:汽车电话、手机系统软件、手提无线通信发报机、手提终端设备。

2、驱动力:气动工具、小玩具、便携式吸尘器、没有人物流机器人。

3、通信系统、应急照明系统、安防监控系统。

4、EPS和UPS系统软件。

5、别的便携设备或便携式专用工具开关电源。

TOOPOWER(天力)电瓶设计方案优势

安全系数好

》贫液隐藏式，充电电池里的锂电池电解液全被极片和超细玻璃纤维挡板吸附，锂电池内部无自由化的锂电池电解液，在正常启动前提下无锂电池电解液漏出来，侧倒90度组装也可以正常应用。

》阀控密闭式构造，当充电电池内标准气压有时候较高时，可以通过阀门的自动打开，泄掉工作压力，确保安全，内部结构造成可爆炸气体汇聚少，无法达到爆炸浓度值，防爆型特性。

经久耐用特性天力电瓶6GFM120/12V120AH

》运用负极吸收式热泵密封性经久耐用基本原理，汽体密封性复合型高效率超出95%，正常启动前提下缺水非常少，充电电池不用按时输液维护保养

自放电率小

》选用析气电位差强的Pb-Ca-

Sn铝合金，在20℃的舒爽环境里摆放大半年，不用快速充电就可以资金投入正常启动。

可用工作温度广

》-10℃~45℃可安全运行。

耐高电压****

》紧机械加工工艺，内电阻小，可以进行3倍容量放电电流充放电3min(24Ah容许7分钟左右不断充放电至终止电压)或6倍容量放电电流充放电5秒，充电电池未见异常。

使用寿命长

》由于选用高纯度原料及使用期长秘方，锂电池组一致性操纵加工工艺，NP系列产品锂电池组正堂浮充工作寿命可以达到7~10年(>38Ah)，正脸

天力电瓶产品优势:

(1)坚固耐用:高韧性紧机械加工工艺，提升充电电池安装松紧度，避免活化学物质掉下来，提升蓄电池寿命。

(2)自放电率低:高纯原材料等特殊加工工艺，自放电率不大，室内温度贮存半年左右也可以不用快速充电。

侧边

危害电瓶寿命的关键因素是工作温度，一般充电电池生产生产厂家标准的佳工作温度要在20-25 中间。

虽然温度升高对蓄电池放电才能有所提升，但收取的使用价值却

是电池寿命大大减少，据试验测量，工作温度一旦超过25 ，每上升10 ，电池寿命便要减少一半，如

今UPS所使用的电瓶一般都是免保障的密封性铅酸电池害

充电电池，整体规划寿命遍布是5年，这在电池生产生产厂家规定的环境中才能抵达，无法达到规的环境

条件，其寿命长短就有非常大的差是，其他，工作温度的发展会易

致锂电池内部化学活性提高，随后产生很多的热量，又反之推动周边环境温度上升，这类恶循环，会加

速减少电池寿命。反面

可横着摆放，变小摆放室内空间