聚甲醛 新料改性POM 本色 阻燃V0 易成型 抗冲击 低翘曲 耐磨 可定制

产品名称	聚甲醛 新料改性POM 本色 阻燃V0 易成型 抗冲击 低翘曲 耐磨 可定制
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:POM 型号:改性料 产地:安俊尔
公司地址	苏州昆山市花桥缜
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

苏州安俊尔

是否支持加工定制

否

规格

5mm

有效成分含量

100%

颜色

白色

形状

颗粒

产地

游州 据融指数 8 密度 1.45 拉伸强度 25 撕裂伸长率 80 弯曲强度 48 弯曲模量 2900 热变形温度 100 悬臂梁冲击强度 3.1 收缩率 1.3-1.6 可售卖地 北京、天津河北山西、内蒙古、江宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽·福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆	
密度 1.45 拉伸强度 25 断裂伸长率 80 弯曲强度 48 弯曲模量 2900 热变形温度 100 悬臂梁冲击强度 3.1 收缩率 1.3-1.6 可售卖地 北京,天津,河北,山西;内蒙古,辽宁;吉林,黑龙江;上海,江苏;浙江,安徽;福建;江西,山东,河南,湖北,湖南,广东,疒	苏州
密度 1.45 拉伸强度 25 断裂伸长率 80 弯曲强度 48 弯曲模量 2900 热变形温度 100 悬臂梁冲击强度 3.1 收缩率 1.3-1.6 可售卖地 北京,天津,河北,山西,内蒙古,辽宁,吉林,黑龙江,上海,江苏,浙江,安徽,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东,广	熔融指数
1.45 拉伸强度 25 断裂伸长率 80 弯曲强度 48 弯曲模量 2900 热变形温度 100 悬臂梁冲击强度 3.1 收缩率 1.3-1.6 可售卖地 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;	8
拉伸强度 25 断裂伸长率 80 弯曲强度 48 弯曲横量 2900 热变形温度 100 悬臂梁冲击强度 3.1 收缩率 1.3-1.6 可售卖地 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广	密度
25 断裂伸长率 80 弯曲强度 48 弯曲模量 2900 热变形温度 100 悬臂梁冲击强度 3.1 收缩率 1.3-1.6 可售卖地 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广	1.45
断裂伸长率 80 弯曲强度 48 弯曲模量 2900 热变形温度 100 悬臂梁冲击强度 3.1 收缩率 1.3-1.6 可售卖地 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广	拉伸强度
80 弯曲强度 48 弯曲模量 2900 热变形温度 100 悬臂梁冲击强度 3.1 收缩率 1.3-1.6 可售卖地 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广	25
弯曲强度 48 弯曲模量 2900 热变形温度 100 悬臂梁冲击强度 3.1 收缩率 1.3-1.6 可售卖地 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;	断裂伸长率
900 热变形温度 100 悬臂梁冲击强度 3.1 收缩率 1.3-1.6 可售卖地 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;厂	80
弯曲模量 2900 热变形温度 100 悬臂梁冲击强度 3.1 收缩率 1.3-1.6 可售卖地 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;	弯曲强度
2900 热变形温度 100 悬臂梁冲击强度 3.1 收缩率 1.3-1.6 可售卖地 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;厂	48
热变形温度 100 悬臂梁冲击强度 3.1 收缩率 1.3-1.6 可售卖地 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广	弯曲模量
100 悬臂梁冲击强度 3.1 收缩率 1.3-1.6 可售卖地 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广	2900
悬臂梁冲击强度 3.1 收缩率 1.3-1.6 可售卖地 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广	热变形温度
3.1 收缩率 1.3-1.6 可售卖地 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广	100
收缩率 1.3-1.6 可售卖地 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广	悬臂梁冲击强度
1.3-1.6 可售卖地 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;厂	3.1
可售卖地 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;厂	收缩率
北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广	1.3-1.6
	可售卖地
	北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广 西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆