

沪乐直通式衬胶隔膜阀G46J

产品名称	沪乐直通式衬胶隔膜阀G46J
公司名称	上海沪乐阀门有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:沪乐 型号:G46J
公司地址	262631480@qq.com
联系电话	021-51877665 15000661004

产品详情

沪乐直通式衬胶隔膜阀g46j介绍：

产品名称：直通式衬胶隔膜阀

产品特点：设计与制造：bs5156 结构长度：bs5156 法兰连接尺寸：bs4504、din2532、jis b2212、ansi b16.1、iso2004 eg46w无衬里隔膜阀,eg46j直通式衬胶隔膜阀

部件列表：1. 阀体 2. 阀体衬里 3. 隔膜 4. 阀瓣 5. 阀杆 6. 阀盖 7. 手轮

二、沪乐直通式衬胶隔膜阀g46j用途：

直通式衬胶隔膜阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质，阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶、直通式衬胶隔膜阀适用于不同工作温度和液体管路。

适用温度： 85 、 100 、 120 、 150 （按照衬里和隔膜材料）压力等级：pn(mpa) 0.6 1.0 1.6

三、沪乐直通式衬胶隔膜阀g46j材料：

阀体：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 阀盖：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 衬里：无衬里、橡胶
隔膜：橡胶 阀瓣：铸铁、碳钢 阀杆：碳钢、不锈钢 手轮：铸铁

四、沪乐直通式衬胶隔膜阀g46j测试：

衬里层：电火花检测 试验与检验按bs6755标准 公称压力：pn(mpa) 阀体：pn × 1.5 密封：pn × 1.1

150		406	285	240	8-22	3	368	427	368	65
200		521	340	295	8-22	3	410	470	483	112.5
250	0.4	635	395	350	12-22	5	479	569	483	192.5
300		749	445	400	12-22	5	550	650	560	296
350		787	505	460	16-22	5	550	650	560	-
400	0.25	914	565	515	16-26	5	-	-	640	-

订货须知：

一． 产品名称 型号 规格口径 公称压力 阀体材质 连接方式 传动方式 工作温度 是否带附件以便我们的为您正确选型.

二． 若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。