

美国杜邦EVA全系列 全国配送

产品名称	美国杜邦EVA全系列 全国配送
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	杜邦EVA:美国杜邦 杜邦集团授权:华东地区代理商 中国杜邦:原厂原包
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

产品详情

美国杜邦EVA全系列 全国配送

上海忠塑现货代理供应 美国杜邦 EVA 3130 VAC含量12%，MI:2.5 用于注塑级，相对密度0.940

上海忠塑现货代理供应 美国杜邦 EVA 3135 VAC含量12%，MI:0.25
用于挤塑用，薄膜级，相对密度0.930

上海忠塑现货代理供应 美国杜邦 EVA 3165 VAC含量18%，MI:0.7 用于挤塑用，相对密度0.940

上海忠塑现货代理供应 美国杜邦 EVA 3170 VAC含量18%，MI:2.5 用于挤塑用，相对密度0.940

上海忠塑现货代理供应 美国杜邦 EVA 3120 VAC含量7.5% MI:1.2 用于通常用作低温密封层共挤薄膜

上海忠塑现货代理供应 美国杜邦 EVA 3200 VAC含量23% MI:32
用于石蜡掺混物，适合于挤出成型，涂层级，相对密度0.950

上海忠塑现货代理供应 美国杜邦 EVA 4260 VAC含量28%，MI:6 用于热熔胶，酸值4~8，高分子量，

上海忠塑现货代理供应 美国杜邦 EVA 4310 VAC含量25%，MI:500
用于低粘度热熔胶，酸值4~8，低分子量，

上海忠塑现货代理供应 美国杜邦 EVA 4320 VAC含量25%，MI:150
用于高粘度低熔胶，酸值4~8，中分子量，

上海忠塑现货代理供应 美国杜邦 EVA 4455 VAC含量25%，MI:6 用于热熔胶，酸值4

总体

供货地区

性能特点

用途

机构评级

EVA树脂用途很广，一般情况下按[醋酸乙烯](#)含量比例，可划分为以下几种用途：

1 VA含量在5%以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等；

2 VA含量在5%~10%的EVA，产品为弹性薄膜、注塑和[发泡制品](#)等；

3 VA含量在20%~28%的EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；

4 VA含量在28%-33%的EVA，[光伏材料](#)、[太阳能电池](#)粘合剂等；

5 VA含量在38%-40%的EVA，胶粘剂；

6 VA含量在5%~45%，主要产品为薄膜（包括农用薄膜）和片材，注塑、模塑制品，发泡制品，热熔粘合剂等。

按用途分类：

(
1)

薄膜、
薄片及层合制

品：具有密封性、粘合性、
柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性包装薄膜，[热收缩薄膜](#)，[农用薄膜](#)，[食品包装薄膜](#)
，层合薄膜，可以用于做[聚烯烃层压](#)薄膜的中间层。

(2) 一般用品：具有[柔韧性](#)，抗环境应力开裂性，[耐气候性](#)
好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗[密封材料](#)等。

(3) 日用杂货类有[运动用品](#)，玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等。

(4) 汽车配件有[避震器](#)、[挡泥板](#)、车内外装饰配件等。

(5) 发泡制品：加压发泡有[泡沫塑料](#)
拖鞋、凉鞋、建筑材料等。注塑发泡有各种工业零部件，女用鞋底，热熔粘合剂等。

[乙烯-醋酸乙烯共聚物](#)的成型加工

EVA可注塑、挤塑、[吹塑](#)、压延、滚塑真空[热成型](#)、发泡、涂覆、[热封](#)，焊接等成型加工。