

全天候呼吸阀GFQ-2

产品名称	全天候呼吸阀GFQ-2
公司名称	上海沪乐阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沪乐 型号:GFQ-2
公司地址	262631480@qq.com
联系电话	021-51877665 15000661004

产品详情

全天候呼吸阀gfq-2介绍：

全天候呼吸阀gfq-2性能及特点：1.新型候呼吸阀壳体选用铸铁、铸钢和铝合金，耐腐蚀性好；
2.阀盘采用四氟材料，耐低温，防冻性能好； 3.结构简单，易检修，安全方便；
4.新型候呼吸阀性能完全符合石油工业部标准 sy7511-87 规定。

全天候呼吸阀gfq-2使用说明：呼吸阀安装在储罐顶部，是解决罐内正压，负压的气体，使罐内的液体进出没有受到阻碍，当外液体输入罐内时有大量的气体往外呼（称正压）。如罐内液体往外输出时罐内必须从外空气吸进罐内（称负压）。如停止工作时呼吸阀自动关闭不会把罐内液气往外泄漏，使罐内的液体质量得到了有利的保障。

全天候呼吸阀gfq-2零部件材料：

阀体材料	铸铁、碳钢wcb、不锈钢304、316
正压阀盘材料	不锈钢304、316、铝合金
负压阀盘材料	不锈钢304、316、四氟ptfe
环境温度	-30~60

全天候呼吸阀gfq-2主要技术参数：

a级正压	355pa (36毫米水柱)
负压	295pa (30毫米水柱)
b级正压	980pa (100毫米水柱)
负压	295pa (30毫米水柱)
c级正压	1765pa (180毫米水柱)
负压	295pa (30毫米水柱)

订货须知：

一． 产品名称 型号 规格口径 公称压力 阀体材质 连接方式 传动方式 工作温度 是否带附件以便我们的为您正确选型.

二． 若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。