

安徽内开上悬窗 奥尔特

产品名称	安徽内开上悬窗 奥尔特
公司名称	安徽奥尔特门窗系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区长江东路与皇甫山路交口东北侧
联系电话	17756014566 17756014566

产品详情

上悬窗安装步骤有哪些1、安装前应对中悬窗口的形状和位置精度进行放样校核，检查预埋砣的数量和位置是否符合设计要求，高层窗是否按规定接入防雷带，对于不合格的部分应督促建设单位整改。2、用水泥砂浆嵌缝的氧化材窗，上墙前应作防腐处理。除朝外墙面外，窗框的其它表面均用粘胶带或塑料带保护。朝墙面不得有粘胶带或塑料带的存在，以免造成结合部缝隙渗水。00

特点：3、便于清洁窗户

简单操作联动执手，可使窗扇外面转到室内。使得清洗窗户的外表面既方便又安全。

4、实用性 避免了内开窗打开时占用室内空间，不方便挂窗帘和装升降式挂衣杆。

5、密封保温性能好 通过窗扇周围多点锁闭，保证了门窗的密封、保温效果。02、功能不同上悬窗适用于高楼，常应用于卫生间或玻璃幕墙等公共场所。下悬窗多应用于玻璃幕墙，下悬窗的开窗装置多样，主要有推杆式、链条式、齿条式等，应用于玻璃幕墙时，其开窗装置多为电动的。

0上悬窗选购技巧：1、上悬窗表面应该是光泽，光滑平整，购买时检查有无开焊断裂，窗扇与框之间有无缝隙，密封条有无卷边、脱槽和刺鼻的气味。2、玻璃安装是否平整牢固，中空玻璃的夹层内应无粉尘和水汽。窗的尺寸和门的尺寸一样，通常是指窗洞口的高、宽尺寸。窗的尺度选用应考虑房间的采光、通风、构造做法和建筑造型等要求，但主要是

依据房间采光是否满足要求。因而应对房间进行采光计算，选择满足采光要求的理想洞口形式，且应符合现行《建筑模数协调统一标准》（GBJ2-86）中的规定。对一般民用建筑用窗，各地均有通用图，内开上悬窗，各类窗的高度和宽度尺寸通常采用扩大模数3M数列作为洞口的标志尺寸，需要时只要按所需类型及尺度大小直接选用。一般平开窗的窗扇高度为800~1200mm，宽度不宜大于500mm；上悬窗、下悬窗的窗扇高度为300~600mm，中悬窗窗扇高不宜大于1200mm，宽度不宜大于1000mm；推拉窗的高度均不宜大于1500mm。

安徽内开上悬窗-奥尔特(推荐商家)由安徽奥尔特门窗系统有限公司提供。安徽奥尔特门窗系统有限公司位于安徽省合肥市瑶海区长江东路与皇甫山路交口东北侧。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥尔特在塑料、塑钢窗中享有良好的声誉。奥尔特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥尔特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。