

大型清洗机 清洗机 太仓中奥超声波

产品名称	大型清洗机 清洗机 太仓中奥超声波
公司名称	太仓市中奥超声波设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号
联系电话	18962136569 18962136569

产品详情

离心甩干机注意事项

1、离心甩干机正常时间停车后使用前必须检查设备的完好状况，包括传动皮带、润滑、电气绝缘情况、连接螺栓紧固件、传动部件等腐蚀情况；用手转动转鼓无卡滞现象，点动运转无明显异常后通电空载运转，观察运转情况及刹车是否灵敏可靠。2、离心甩干机装料时必须在完全停车状态下进行并要均匀，物料的容积和质量必须严格控制在规定范围内，严禁超载。3、离心甩干机物料装好运行前操作人员、工具及其它杂物应远离甩机，防止意外事故发生。

超声波清洗机空化作用

空化作用就是超声波以每秒两万次以上的压缩力和减压力交互性的高频变换方式向液体进行透射。在减压力作用时，液体中产生真空核群泡的现象，在压缩力作用时，大型清洗机，真空核群泡受压力压碎时产生强大的冲击力，由此剥离被清洗物表面的污垢，从而达到精密洗净目的

苏州中朗奥超声波设备股份有限公司致力于超声波清洗设备和化工机械设备的研发，生产，销售

清洗机安装步骤

1、预备把所需胶接的超声波换能器（配好对的）、缸体、网垫、胶水等预备好。2、喷沙把所需胶接的超声波换能器、缸体停止喷沙处置，喷沙胶接面应尽量毛，喷沙使用30目的金刚沙，沙子必需坚持枯燥并常常挑选（每次放入沙箱时都要挑选），清洗机，喷沙时紧缩空气的压力应 6KG，并经过气源处置

器除湿后的高压空气。3、清洗把喷好沙的缸体和超声波换能器停止清洗，换能器先用甲i醇停止清洗，把外表的沙子等灰尘除掉，小型清洗机，再用丙i酮停止漂洗；缸体先用水冲、再用酸洗后冲洗洁净，凉干后再用甲i醇和丙i酮各停止一次漂洗，全自动清洗机，网垫用 30目厚度 0.15的不锈钢网异样清洗洁净（有条件时电解处置）备用。4、烘干、预热把清洗好的超声波换能器和缸体及网垫放入烘箱停止烘干，烘干为60 - 80 烘干2小时后冷却到40 左右时停止胶接。在一切胶接预备任务做好后，配好胶水（常温）充沛谐和后疾速停止胶接。

大型清洗机-清洗机-太仓中奥超声波由太仓市中奥超声波设备厂提供。太仓市中奥超声波设备厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中奥超声波——您可xinlai的朋友，公司地址：苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号，联系人：张小姐。