

德谦1051含有环氧基的硅烷附着增进剂

产品名称	德谦1051含有环氧基的硅烷附着增进剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦1051 组成:环氧基硅烷
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

产品详情

德谦1051附着增进剂

概述 adherant 1051为含有环氧基的硅烷化合物,能增进涂料对玻璃及金属底材的附着.

性质

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标,请与本公司联系.)

组成 : 环氧基硅烷

外观 : 澄清液体

比重 : 1.045-1.075

折射率 : 1.426-1.429(25)

特性与用途

增进有机树脂与无机底材的附着性,且能提高复合材料的强度.

提高复合材料在湿或干态的压缩强度、弯曲强度、抗张强度与模数.

增进与填充料的润湿与分散性.

强化塑料用玻璃纤维处理时的强化剂.

提高聚合物在玻璃金属或其他聚合物表面上的附着.

应用领域

涂料、油墨方面：环氧、醇酸、聚氨酯、丙烯酸、聚硅氧烷等体系

底材：玻璃、铝、铜、钢

其他：附着剂、弹性体、填缝剂等

添加量与使用方法

直接添加：对树脂固体份添加0.5-2.0%.

当底漆使用：4.95%adherent 1051、0.05%有机胺（如二甲基苯胺）和95%的醇类（如甲醇、异丙醇和乙二醇）混合均匀后,涂布于固体表面（如玻璃或金属）,再用高温使其交联于固体表面上.

储存

储存环境为0-40 .

产品置于阴凉通风处,容器保持紧密,远离热及火源.

安全

本产品须小心操作,避免接触皮肤和眼睛.

包装

净重：200kg / 25kg

德谦消泡剂：2700、3100、3500、3150、3600、3200、5300、5400、5500、5600、5800f、vp-6510、6600、5700、6500、6800、6801、8700

德谦分散剂：903、904、904s、912、923、926、929、931、983、9100、657、9086、9250、9300、9850

德谦流平剂：435、407、410、411、431、432、433、435、437、455、457、466、468、475、495、810、825、835、836、837、839、863、871、872、875、866、876、879、880、882、8629、tsp

德谦水性助剂：w-18、w-19、w-20、w-511、w-518、w-519、w-920、w-922、w-9700、wt-102、wt-105a、wt-133、wt-155、wt-116、wt-201、wt-202、wt-203、wt-204、wt-206、wt-207、w-052、w-074、w-082、w-090、w-092、w-094、w-098、w-0505、w-0506、mb-11、mb、16、ma-98、w-409、w-461、w-469、23f、hd230、m04615、w-2340、eh-801、ew-5303

德谦附着增进剂：1031、1032、1051、1121、adk、adp、adw、ppb

德谦流变助剂：201、201p、202、202p、211f、219、229、275、556、2810

德谦特用助剂：tin-22、kb、kc、kl、km、ea-33、ea-87、ea-71、dvp、2310、fa-110、fa-115、fa-2120、m4、m5、hm-6

我公司批发的产品，质量保证，价格合理，欢迎咨询洽谈!

联系人：龙先生 联系电话：0731-88035002

qq：83168656 手机：15673191718