

德谦CP-7540用于PP底材附着增进剂

产品名称	德谦CP-7540用于PP底材附着增进剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦CP-7540 外观:混浊液体
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

产品详情

德谦cp-7540附着增进剂

概述 adherant cp-7540为氯化聚烯烃改性丙烯酸树脂,广泛应用于pp底材作为附着底涂,用以增进涂料对pp底材附着性.

性质

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标,请与本公司联系.)

组成 : 氯化聚烯烃改性丙烯酸树脂

外观 : 混浊液体

溶剂 : 甲苯

比重 : 约0.95

粘度 : 1500-3000 cp (25)

酸价 : 1-4 mg koh/g (100%)

折射率 : 1.494-1.496 (25)

不挥发分 : 44.5-47.5%

特性与用途

广泛应用于塑料上的涂料体系.

为附着底漆的涂膜,经上涂后可得优异的附着性、耐水性.

增进对pp底材的附着性.

应用领域

pp或pp/epdm底漆

为汽车内装用一次涂装的单组份面漆

一般丙烯酸或聚氨酯涂料的底漆

添加量与使用方法

视涂料体系而定,使用前请先试验最适添加量.

加入颜料直接研磨作为底色漆.

直接或与树脂作为底色漆,使用前请先试验最适添加量.

储存

储存环境为0-40 .

产品置于阴凉通风处,容器保持紧密,远离热及火源.

安全

adherent cp-7540可能因为溶剂挥发或低温导致粘度上升,甚至凝胶.

一旦发生凝胶,可采用水浴加热到50-60 ,必要时可补充一些甲苯,如此即可恢复流动性而且不影响性能.

本产品含有溶剂,须小心操作,避免接触皮肤和眼睛.

包装

净重 : 190kg / 25kg

德谦消泡剂 : 2700、3100、3500、3150、3600、3200、5300、5400、5500、5600、5800f、vp-6510、6600、5700、6500、6800、6801、8700

德谦分散剂 : 903、904、904s、912、923、926、929、931、983、9100、657、9086、9250、9300、9850

德谦流平剂 : 435、407、410、411、431、432、433、435、437、455、457、466、468、475、495、810、825、835、836、837、839、863、871、872、875、866、876、879、880、882、8629、tsp

德谦水性助剂 : w-18、w-19、w-20、w-511、w-518、w-519、w-920、w-922、w-9700、wt-102、wt-105a、wt-133、wt-155、wt-116、wt-201、wt-202、wt-203、wt-204、wt-206、wt-207、w-052、w-074、w-082、w-090

、 w-092、 w-094、 w-098、 w-0505、 w-0506、 mb-11、 mb、 16、 ma-98、 w-409、 w-461、 w-469、 23f、 hd230
、 m04615、 w-2340、 eh-801、 ew-5303

德谦附着增进剂：1031、 1032、 1051、 1121、 adk、 adp、 adw、 ppb

德谦流变助剂：201、 201p、 202、 202p、 211f、 219、 229、 275、 556、 2810

德谦特用助剂：tin-22、 kb、 kc、 kl、 km、 ea-33、 ea-87、 ea-71、 dvp、 2310、 fa-110、 fa-115、 fa-2120、 m4
、 m5、 hm-6

我公司批发的产品，质量保证，价格合理，欢迎咨询洽谈!

联系人：龙先生 联系电话：0731-88035002

qq：83168656 手机：15673191718