

供应注塑座椅制造厂家

产品名称	供应注塑座椅制造厂家
公司名称	海兴县兴盐体育器材厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市海兴县张会亭乡三王庄村（经营场所）
联系电话	13730596471 13730596471

产品详情

体育场看台座椅生产厂家：---张经理以搭配低靠背或中靠背注塑椅,安装简易方便。层架采用焊接整体模块式,可以互换通用,优质碳素防滑花纹钢踏板,每平方允许承350kg,临时看台***层可达30层,高度达11米,所有金属构件均经镀锌防锈处理。结构少,搭建及拆卸方便,基本结构及专用部件全部标准模块化;单模块式结构每块重量***不超过25kg,两个工人就可以轻易安装。接头构造合理,作业容易,轻巧简便。承载能力大。性好,安全可靠。采用独立楔子穿插自锁机构。插件有自锁功能,可以按下插销进行锁定或拔下进行拆卸。构件系列标准化,便于运输和管理。座椅由铝合金材料制作,具有重量轻,在潮湿的环境中耐腐蚀;在高温环境中,不会变形、开裂;使用寿命长,可满足各种复杂断面的多种需求。无污染的生产过程。符合现行绿色环保要求。模块化设计,使安装、维修简单。可分单层、多层,可设置遮阳篷。移动方便,广泛用于户外各类场地。看台座椅有低靠背和平板两种选择,满足各种场合需要。

同步伸缩装置：采用双层导向设计,各驱动装置采用钢性轴连接,看台支撑结构采用机械反馈式同步伸缩装置,确保伸展与回缩同步一致,无定向跑偏。看台走轮支脚采用定拉型材,设计导向滑槽,每组看台上层每米增加同步滑轮导向机构,在伸缩及制动时,均为平衡的直线运动,运动无噪音。(8)看台座椅：座面距地面高度×座椅深度×座椅背高=565×460×525(mm),座椅薄处100mm。凹处设有一个渗水孔,椅面无积水。椅面总重量4KG,重量偏差为-100~+200g,座椅可承载220kg,并耐冲击。座椅加载950N×10万次,椅背加载330N×10万次以上。座椅耐高低温为+75°C至-50°C。整体使用寿命10年。座椅整体设计符合人体工程学原理,各项性能指标符合《体育场馆公共座椅标准》的要求。每个座椅有明显的座位号。颜色由招标人确定。

伸缩看台分为电动和手动,电动的为电机驱动,手动的为人工驱动。二者相比,电动伸缩看台的优势是自动化程度高,手动伸缩看台的优势是造价低,可靠性高。伸缩看台又分为座椅前置式安装和座椅后置式安装。前置式伸缩看台主要是指座椅直接固定在活动看台床架上,以低靠背、平靠背、靠背可翻转折叠椅、铝合金座板等座椅椅面选择为主。

- 1、伸缩看台手动折叠座椅,根据人体形态工程学原理而设计制造的,座感舒适。
- 2、椅座、椅背骨架为17mm厚多层压合板、泡面为聚氨脂发泡成型,高回弹,背座频繁使用不起皱,不变形。
- 3、座椅面料颜色、品种根据用户选择,并可做阻燃处理。

4、座椅靠背可折叠，由手动控制座椅的折叠翻起，操作简单。活动看台可视场馆内使用场合的不同，来宾多少的而任意改变，充分利用了现有场馆的可适用范围，减少了基本建设投资，提高了场馆的使用效率，达到一馆多用、多功能的目的。其主要优点：造型美观、结构轻巧、操作方便、省电省力省空间。座椅根据使用材料的不同可分为塑料椅、软座椅、钢制椅、木质椅、塑钢椅等；座椅根据使用习惯可分为折叠椅、不可折叠椅、推拉椅等；根据不同的特点，座椅可分为不同的种类，体现了座椅的创新、适应能力

看台座椅生产厂家：---张经理“双赢”是企业文化的重要组成部分，我们的渠道政策是“以沟通替代管理”在合作中实现企业文化与销售业绩的共同提升，共享丰厚利润空间。“以质量求生存，以信誉求市场，以科技求发展”，我公司将以的产品质量，富有竞争力的优惠价格与优质的售后服务，竭诚欢迎广大新老客户与我公司建立稳定的合作关系，携手共创的明天!