

国四3吨爆破车选福田奥铃配置142康明斯发动机

产品名称	国四3吨爆破车选福田奥铃配置142康明斯发动机
公司名称	襄阳新中昌专用汽车股份公司
价格	面议
规格参数	品牌:福田牌 型号:BJ5069XQY-FA 产地:湖北襄阳
公司地址	襄樊市襄州区云湾村(春园路特1号)
联系电话	13042806688 18602772279

产品详情

【主要技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	252
产品名称	bj5069xqy-fa型爆破器材运输车	产品号	zku9648m01y
总质量(kg)	6495	驾驶室准乘人数(人)	3
额定载质量(kg)	2990	外形尺寸(mm)	5995 × 2170 × 2900
整备质量(kg)	3310	货厢尺寸(mm)	4145 × 2000 × 1800
接近角/离去角(°)	21/17	前悬/后悬(mm)	1095/1540
轴数	2	轴距(mm)	3360

轴荷(kg)	2400/4095	最高车速(km/h)	80
其它：厢体顶部封闭,不可开启.选装导流罩,侧开门可取消.仅选用装配子午胎和前盘制动器和abs的底盘,abs型号e 电磁阀:4721950180,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;装配限速装置,限制最高车速不得超过80km/h,安装 有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置.运输介质名称:工,业,炸,药,工,业,雷,管,工,业,索,类,火 花,爆,竹,其它民用爆,炸,物品,原材料;危险品类项号:第1类:第1.1项,第1.2项,第1.3项,第1.4项,第1.5项,第1.6项, 材料为冷板b-2.0gb/t708/20-gb/t13237,后下部防护装置材料为矩形管20-d-100×50×3.均为螺栓连接.后下部防护装 mm×50mm,离地高度480mm.isf3.8s4141发动机油耗值为16.81l/100km,isf3.8s4r141发动机油耗值为15.6l/100km.			
【底盘技术参数】			
底盘型号	bj1069vdjea-fb	底盘名称	载货汽车底盘（二类）
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限
外形尺寸(mm)	5875×2030×2230	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	21/17	轮胎规格	7.00r16
钢板弹簧片数	3+1/6+7	前轮距(mm)	1730
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1590
排放标准	gb17691-2005国 ,gb3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
isf3.8s4r141	北京福田康明斯发动机有限公司	3760	105

襄阳新中昌专用汽车股份有限公司

联系人：刘经理

手机：18602772279 18607279967

qq：535505936

燃料消耗量参数表

产品型号		bj5069xqy-fa				
执行标准		jt719 《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》				
满载等速 燃料消耗量	车速, km/h	30	40	50	60	
	档位	--	6	6	6	
	油耗, l/100km	--	9.0	10.3	11.9	
燃油消耗量达标车型编号		2013年第26批第735号 (h0266311)				