

高温熔块炉 正大电炉能按需定制 国产高温熔块炉生产

产品名称	高温熔块炉 正大电炉能按需定制 国产高温熔块炉生产
公司名称	龙口市正大电炉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市高新技术产业园区
联系电话	13806450867 13806450867

产品详情

电阻炉外型均为长方形，炉壳系用薄钢板折边焊接制成。

为了确保安全，在炉体顶部硅钼棒端部接线引出处装有接线防护罩。

电炉炉门由双臂支撑通过多级铰链固定于电炉面板上，炉门关闭是利用炉门手把的自重，高温熔块炉非标定制，通过杠杆作用将炉门紧贴于炉口，门钩扣住门扣，开启时只需手把稍往上提脱钩后往外拉开，将炉门置于左侧即可。

为了减少炉口的热损失，提高炉膛内温度的均匀性，高温熔块炉，在炉门内侧炉口处均安放有一块耐火材料制品的挡热板，送取工件时应先将此板取出。

本系列电阻炉需与KSY型或ZK-03型温度控制器及铂铑-铂热电偶配套使用，由此进行电炉温度的测量、指示及自动控制。

本系列电阻炉炉壳用薄钢板经折边焊接而成

加热元件硅碳棒插入炉膛内部，上边并有保护罩，炉衬与炉壳之间砌筑是用硅酸铝纤维毡和高铝泡沫砖等作保温层。就能紧贴于炉口上，开启时，只需往里捎提手把，脱钩后，将炉门置于侧面即可。

在使用时，为了减少热损失，应把热电偶与偶孔之间和硅碳棒两端安装孔处缝隙用石棉纤维填塞。

当电炉在次使用或长期使用后再次使用时，必须进行一次烘炉干燥，国产高温熔块炉生产，烘炉时间为

:

室温	———200	2小时
200	———500	2小时
500	———800	3小时
800	———1200	2小时

使用时不得超过额定功率，炉温不得超过使用温度。禁止将超温工件装入炉膛内，含有大量水分的被加热工件应预先烘干。

在使用实验高温炉时，宁夏高温熔块炉型号，-定不能超负荷运行，也不能在额定温度下长时间工作。可在额定温度50 ° C以下长期工作，不会对发热体造成任何损坏，可使发热体使用寿命长。

高温熔块炉-正大电炉能按需定制-国产高温熔块炉生产由龙口市正大电炉科技有限公司提供。“工业电炉,实验电炉,水口炉,试金炉,灰吹炉,网带炉”选择龙口市正大电炉科技有限公司，公司位于：山东龙口市高新技术产业园区，多年来，龙口正大电炉坚持为客户提供好的服务，联系人：隋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。龙口正大电炉期待成为您的长期合作伙伴！