

# 侧装式磁翻板液位计生产厂家 大明科技

产品名称	侧装式磁翻板液位计生产厂家 大明科技
公司名称	招远市大明仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市招远普照路68号
联系电话	15335352279 15335352279

## 产品详情

招远市大明仪表有限公司UHZ系列磁翻板液位计根据容器安装位置不同，顶装式磁翻板液位计生产厂家，提供侧装、顶装、顶装侧显三种型式。根据工作介质不同，提供304、316L、不锈钢内衬四氟、ABS、PPR、UPVC等多种材质，其中不锈钢内衬四氟、ABS、PPR、UPVC材质适用于酸、碱等腐蚀性介质。

广泛用于石油、化工、油田、食品、酒业等行业中各类贮液罐、贮槽、贮液池、反应罐、发酵罐内液体、油田、液化气、液氢、强酸碱液、弱酸碱液、发电厂锅炉汽包、高低加、回水箱高低压加热器、凝结器、蒸发器等主其他压力容器内与1Cr8NiTi、304+PTEE（聚四氟乙烯）、316L、PVC、PP相容液体介质的液位、液面及两种不同介质界面测量与显示。

磁翻板液位计生产厂家招远市大明仪表有限公司UHZ系列磁翻板液位计根据容器安装位置不同，侧装式磁翻板液位计生产厂家，提供侧装、顶装、顶装侧显三种型式。根据工作介质不同，江苏磁翻板液位计生产厂家，提供304、316L、不锈钢内衬四氟、ABS、PPR、UPVC等多种材质

液位计技术指标测量范围：300~6000mm，超过6000mm可采用分段制造；

测量精度： $\pm 10\text{mm}$ ；

工作压力： $-0.1\sim 16.0\text{Mpa}$ ；

工作温度： $-40\sim 420$ ；

介质密度： $\geq 0.6\text{g/cm}^3$

过程连接：法兰DN20~DN50（标准号HG20592-20635）其他标准请在订货时注明；

接液材质：304、316L、钛

招远市大明仪表有限公司具备严格的质量管理和计量管理体系，顶装侧显式磁翻板液位计生产厂家，2003年通过ISO9001质量管理体系认证

#### 使用注意事项

变送器外壳设有外接地，用户使用时必须可靠接地。

安全栅的使用应遵守有关使用说明内容。

侧装式不锈钢基本带远传型磁翻板液位计，是在不锈钢基础型磁翻板液位计上另加一个远传变送器可将介质的液位转换为4~20mA标准电流信号或数字信号输出。

侧装式磁翻板液位计生产厂家-大明科技(推荐商家)由招远市大明仪表有限公司提供。招远市大明仪表有限公司是从事“分析仪表,物位仪表,压力仪表,温度仪表”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：冯立彩。