

永嘉县地磅厂（大小地磅定制-无人值守地磅）

产品名称	永嘉县地磅厂（大小地磅定制-无人值守地磅）
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

永嘉县地磅厂（大小地磅定制-无人值守地磅）

鑫茂衡器总厂(江苏分厂)生产的汽车衡在防水、防雷电、防遥控、抗压抗冲击方面有不俗的表现。我们公司采用规格的U型钢，从科学角度，U型梁结构汽车衡，承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。U型梁结构焊接均采用满焊，更牢固，焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。

汽车衡选购应注意事项?

一、选汽车衡要选称台耐用的。

因为电子部分?任何厂家都是一样的。而称台质量差的只能用2、3年就会变型、生锈。我公司产品汽车衡，大汽车衡免费保修5年，小汽车衡国标保修一年。

二、选汽车衡要选维修方便的。

汽车衡最怕雷击和水浸，因此汽车衡要做好防雷和排水系统。如果电子部分坏了，厂家要能及时赶过来进行维修，以免耽误使用。我公司(淮安鹰衡)是专业厂家，有专业的维修队伍。如果确定电话解决不了的问题，江苏省范围内能保证24小时内到现场维修，在其它地区，能保证48小时内到现场。

三、选汽车衡要选适合自己所需吨位和长度的汽车衡。

1 SCS-60吨（3m×7m和3m×8m）：适用于单桥车、双桥车、后八轮，可用于称量：煤、煤矸石、碎石、砂、粮食等。

2 SCS-80吨（3m×9m和3m×10m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）可用于称量

: 煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

3 SCS-100吨（3m × 12m和3m × 14m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、水泥罐车，可用于称量：打隧道用秤、修高速用秤、搅拌站用秤、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

4 SCS-120吨（3m × 16m和3m × 18m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、拖挂车，可用于称量：矿、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、化工、对外过磅等任何场合。

5 SCS-150吨，200吨（3m × 20m,3m × 21m,3m × 24m）：可用于对外过磅及特殊场合。

电子汽车衡主要工艺流程:

1 压槽机压槽，槽型倒角圆润，无90度硬性直角，更接进三角结构。

2 U型梁采用不小于6mm钢板冷轧;面板为Q235钢板。

4 自动焊接机满焊，焊接过程中将U型梁内部氧气消耗殆尽，使用部形惰性环境，从而避免内部腐蚀。

5 板材中缝焊接采用轨道埋弧焊，坡口焊接一次成型，无气泡坚固美观。

6 零件焊接采用CO2保护焊接、全满焊、无点焊虚焊，保证连接件强度，长期使用无疲劳变形。

7 喷砂机喷砂去除氧化层，保证油漆附着力。

8 秤台面漆两遍喷漆风干、可选喷漆、油漆不褪色、附着力强、连接件全部采用镀锌处理。

9 秤体底面与表面工艺一致、喷砂除锈、水性防锈、水性防锈底漆、面漆两遍。

10 秤台连接采用半月板结构搭接，物理原理自动锁扣、调正。传感器上连接件(压板、球碗)与秤体牢固焊接。

11 传感器位置合理，搭接处传感器置中，消除扛杆效应，保证偏载情况下传感器均匀受力。

12 出厂检验时，对秤体集中载荷进行超载测试，保证每增加称量50t秤体角度变形小于1mm回弹率100%，

13 连续满称量辗压5万小时，秤体无疲劳性变形。二级砝码200t可以同时应对厂内标定及xian场检验、维修。

14 模块化结构，现场安装简单快速，安装后即可使用。

永嘉县地磅厂（大小地磅定制-无人值守地磅）