

## 50\*2\*0.5 ZR-HYAT23 100\*2\*0.4 铠装通信电缆

产品名称	50*2*0.5 ZR-HYAT23 100*2*0.4 铠装通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	4.00/米
规格参数	发货地:河北 型号:HYAT23 产地:天津
公司地址	大城县刘演马
联系电话	13463431763 13463431763

## 产品详情

通信电缆型号HYA HYAC HPVV HYV HJVV HYY

铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53

钢丝铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33

充油通信电缆HYAT HYYT

执行标准：YD/T322-1996

结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。

主要电气性能：

1.直流电阻:20 ,0.5mm铜线,小于等于95 /km。

2.绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3.绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，HYA电缆大于10000M .km,HYAT电缆大于3000M .km。

4.工作电容：平均值  $52 \pm 2\text{nF/km}$

PTYAH PTYA PZYA PTYV PTYY PTY22 PTY23 ( PZY02 PZY03 PZY23 PZY22 ) 1/0.8mm ( 1/1.0mm ) 2-48芯  
适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下的铁路信号联络、火警信号、电报及其他自动装置系统。

聚乙稀绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电缆

PTYA23 PTYA22 PTY23 PTY22 PTYAH23 PZYA23 PZYA22 PZY23 PZY22 0.8mm ( 1/1.0MM )  
4-61芯 适用于交流额定电压500V或直流电压1000V及以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团自  
自动化装配的控制线路，能传输铁路信集团的一般自动信号，还可传输移频自动闭塞及业务通话等音频信  
号。