

# 模具清洗剂品牌 模具清洗剂 贝森特材料科技公司

产品名称	模具清洗剂品牌 模具清洗剂 贝森特材料科技公司
公司名称	无锡贝森特材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市新吴区鸿山街道锡协路187号
联系电话	13775799079 13775799079

## 产品详情

使用方法：1) 原液使用，无需稀释

2) 用毛刷或喷，在模型的粘砂及脏污部位，排气孔（塞）内，刷涂或喷涂洗净剂3) 等树脂、污垢融化后，用棉纱或压缩空气清理模型表面，并擦干模型表面，然后即可喷涂脱模剂制芯。

3. 性状  
外观无色透明液体 比重（15/4） $0.94 \pm$  粘度（30） $1.0 \pm 0.2\text{cst}$  闪点（性）75

4. 成分：  
胺系防锈剂、。

5. 注意事项：1) 不能长时间接触皮肤，若不慎沾入眼内，应立即用清水冲洗，

2) 使用时，模具清洗剂哪个牌子，应注意一般工业溶剂的注意事项

3) 注意与塑料、橡胶等有反应，模具清洗剂品牌，对部分塑胶制品会产生影响。

6. 包装：  
18L、20L塑衬铁桶

不仅如此冷芯清洗剂还可以在工业模具中运用，例如轮胎模具、橡胶模具、聚乙烯模、泡沫模具冷芯盒模具、压铸五金模具等，模具清洗剂，使用冷芯清洗剂可以快速清除剩余树脂、可以打通微孔以及排气孔。而使用冷芯清洗剂模具发亮，对模具本身没有磨损，也不需要拆解模具，在线就可以清洗，减少了模具的损伤以及划伤，避免了模具在拆解过程中度达不到，也避免了化学药剂对模具的腐蚀。关键是延长了模具的使用寿命，减少了因模具清洗带来的时间浪费。

### 水基涂料还是醇基涂料施涂时间

水基涂料，原因是因为醇基涂料渗透深度大，对砂芯强度影响大

施涂水基涂料时间：及时施涂及时烘干，建议半小时内完成施涂，并立即烘干出芯后迟不要超过2h施涂，模具清洗剂，因为溶剂2h挥发完，溶剂能阻止涂料水份向砂芯内渗透

施涂醇基涂料时间：由于各种原因不得不用醇基涂料时，则出芯后要放一阵再施涂，是8h后施涂，或者

是4h后施涂，原因是醇基涂料渗透导致砂芯强度下降现实生产中当然也有出芯后立即施涂的，但是是无奈的做法，不推荐

模具清洗剂品牌-模具清洗剂-贝森特材料科技公司由无锡贝森特材料科技有限公司提供。无锡贝森特材料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！