

长方形软体堵漏工具 高压强磁堵漏装置 应急抢险器材 容器储罐中小裂缝孔洞应急封堵用

产品名称	长方形软体堵漏工具 高压强磁堵漏装置 应急抢险器材 容器储罐中小裂缝孔洞应急封堵用
公司名称	广州市维森安全设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天河区黄村北路26号
联系电话	13609793591

产品详情

产品特征

- 1、可以在亲磁特体上，随意粘贴使用。
- 2、具有优雅、圆润的外形。
- 3、符合物理学原理的密封曲面随意设计。
- 4、操作简便、速度快，采用机械拆卸方式。
- 5、内含式金属部件，不会产生火花。

性能结构

采用高强度、高弹性天然橡胶合成为主体，内衬金属孔板。加大了耐压的可靠性，工作面为抗磁性的氯丁橡胶，并加以防火处理、耐酸、耐碱、耐油、耐磨、抗老化，经强永磁物质作用为一体，完成封堵抢险作业。

- 1、外形尺寸:504x300x35mm
- 2、工作环境使用温度:-500 ~+800
- 3、耐压范围:0.5Mpa~1Mpa。
- 4、耐酸、耐碱、耐油程度:(使用:浓硫酸95%~98%，硝酸65%~68%，盐酸36%~38%，氧化钠96%，汽油和机油，经实验证明浸泡48小时表面均无腐蚀老化现象)

5、适用范围:适用于容器、储槽、管线、船体、水下官网中小裂缝及孔洞的应急抢险堵漏救援。

6、本产品适用于封堵船体内外部位的开裂及孔洞(船用时，拆卸必须在船坞内实施)。

使用说明

1、打开包装箱，取出堵漏工具，双手持住堵漏工具手柄，对住泄漏点中心位置，快速压向泄漏点施放结合。

2、严禁随意靠近泄漏点之外的其他部位。

1) 打开工具

2) 取出产品

3) 两端持住工作手柄

4) 准确对住泄漏点

5) 确认无误后施放结合

3、抢险完毕后将堵漏工具上的拆卸孔堵拧下后，将拆卸螺旋杆旋入拆卸孔内，使堵漏工具拾起缝隙，用力将堵漏工具顶起，塞入木楔支撑住，必要时使拍手撬棍配合拆卸。双手握住手柄用力掀起拿下。

4、有毒有害气体、液体压力容器上的封堵结束，拆卸时务必在容器内没有压力的情况下进行，以免造成罐内余压对拆卸人员的伤害。拆卸过程中，堵漏工具下面严禁站人，高空作业必须使用吊装工具。

5、此规格产品适用于超大直径钢制柱状表面裂缝状和孔状泄漏点，有效堵漏面积 30%。