

环宇反应釜 高压不锈钢反应釜 晋中高压不锈钢反应釜

产品名称	环宇反应釜 高压不锈钢反应釜 晋中高压不锈钢反应釜
公司名称	威海环宇化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高新区初村镇山海路200号
联系电话	13061173293 13061173293

产品详情

不锈钢反应釜中阀门的使用

不锈钢反应釜实验室反应釜阀门、压力表、安全阀的安装通过拧紧正反螺母，即达到密封的效果，联接两头的圆弧密封面不得相对旋转，对实验室反应釜所有螺丝联接件在装配时，均须涂抹润滑剂或油料调和的石墨，晋中高压不锈钢反应釜，以免咬死。实验室反应釜阀门的使用：针形阀系线密封，仅需轻轻转动阀针，压紧密封面即能达到良好的密封性能，禁止用力过大，以免损坏密封面。

?实验室不锈钢反应釜的安装及试用

实验室不锈钢反应釜的安装及试用：

实验室不锈钢反应釜应安装在符合防爆要求的高压操作室内，在装备多台反应釜时，应分开放置，每两台之间应用安全的防爆墙隔开，每间操作室均应有通向室外的通道和出口，高压不锈钢反应釜，当实验室不锈钢反应釜存在介质时应保证设备地通风良好。

实验室不锈钢反应釜设备安装好后，通入一定量的氮气保压30分钟，检查有无泄漏，如发现有泄漏请用肥皂沫查找管路、管口泄漏点，找出后放掉气体拧紧，再次通入氮气保压试验，确保实验室反应釜无泄漏后开始正常工作。

不锈钢反应釜设备使用前准备：

实验室反应釜设备安装好后，通入一定量的氮气保压30分钟，检查有无泄漏，如发现有泄漏请用肥皂沫

查找管路、管口泄漏点，找出后放掉气体拧紧，再次通入氮气保压试验，确保实验室反应釜无泄漏后开始正常工作。

不锈钢反应釜降温冷却时，可用水经冷却盘管进行内冷却，禁止速冷，以防过大的温差应力，高压不锈钢反应釜价格，造成冷却盘管、釜体产生裂纹。工作时当釜内温度超过100℃时，高压不锈钢反应釜多少钱，磁力反应釜与釜盖间的水套应通冷却水，保证水温小于35℃，以免磁钢退磁。

环宇反应釜-高压不锈钢反应釜多少钱-晋中高压不锈钢反应釜由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东威海的反应器等行业积累了大批忠诚的客户。环宇化工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事外盘管加热不锈钢反应釜，夹套加热不锈钢反应釜，威海不锈钢反应釜的厂家，欢迎来电咨询。