

江苏可燃气体检测仪厂家 合肥圣辰

产品名称	江苏可燃气体检测仪厂家 合肥圣辰
公司名称	合肥圣辰工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区颐和花园
联系电话	15055135709

产品详情

选择仪器可燃气体报警器的防爆类别、级别、组别必须符合现场爆炸性气体混合物的类别、级别、组别的要求，不得在超过所允许的环境中使用，否则起不到防爆作用。仪器选型应考虑厂家正规，产品技术、灵敏可靠、满足相应环境要求。安装数量对于存在可燃气体泄漏可能的大、中型场所，根据相关规定每相距（10~20）m应设一检测点。对于比较封闭的小空间（如泵房、储瓶室）也应设立检测点。当现场环境的气体种类复杂时，对检测器的数量、型号也应相对增加。若检测器不符合现场环境，不但不能检测出周围环境气体的浓度，还容易造成检测器故障和损坏。

可燃气体报警器由探测器与报警仪构成，广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在可燃气体的石油化工行业，用以检测室内外危险场所的泄漏情况，是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在可燃气体时，探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表，可燃气体检测仪厂家，仪器显示出可燃气体爆炸下限的百分比浓度值。当可燃气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示，值班人员及时采取安全措施，避免燃爆事故发生。

催化燃烧式可燃气体报警器是目前受欢迎也是使用广泛的检测可燃气体装置之一，在检测精度上能够高于半导体式，因此，中国消防中心要求可燃气体报警器生产企业使用催化燃烧式可燃气体报警器。催化燃烧式可燃气体报警器的传感器它可以看成是一个小型化的热量计，具有输出信号线形好、指数可靠、价格便宜、无与其他非可燃气体的交叉干扰等特点。催化燃烧式传感器采用惠斯通电桥原理，感应电阻与环境中的可燃气体发生无焰燃烧，使温度使感应电阻的阻值发生变化，打破电桥平衡，使之输出稳定的电流信号，再经过后期电路的放大、稳定和处理终显示可靠的数值。

江苏可燃气体检测仪厂家-合肥圣辰(推荐商家)由合肥圣辰工业设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥圣辰工业设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

