

昕能蓄电池SN12017 12V17AH 电梯应急电源

产品名称	昕能蓄电池SN12017 12V17AH 电梯应急电源
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:昕能 型号:SN12017 容量 类型:12V17AH 铅酸 免维护
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

昕能蓄电池SN1217 12V17AH 电梯应急电源

结构特点

- 板栅：采用子母板栅结构专利技术；
- 正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；
- 隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；
- 电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；
- 端子密封：采用多层极柱密封专有技术；
- 安全阀：专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；
- 接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计。

蓄电池应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广； 安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

请勿在以下场合中贮存和使用，否则会成为故障、漏酸、漏电等的原因。

-10 以下或+50 以上的场所。

室外等直接淋雨或日照的场所。 凝聚雾水工结冰的场所。 具有腐蚀性气体的场所。

湿气较重或粉尘较多的场所。 发生震动或冲击的场所。 应当在阴凉干燥洁净的环境中存放

搬运、贮存与维护保养

1.电池重且外壳脆，搬运时应轻拿轻放，不应摔掷，否则壳体的破裂将导致强腐蚀性硫酸的渗漏，电池损坏。

2.电池本身是密度很大的产品，运输或堆放时如果高度太高会将低层的端子压坏，甚至造成破损、存放、运

输叠放不高于5层。

3.库存中的电池每月检查一次，发现端电压低于额定电压，应立即补充电，否则自放电引起的过放电，可能造成无法再充电。一般要求每三个月补充充电一次。

4.每季度必须完成下列检查：

(1) 保证电池房清洁，无垃圾及光照良好。

(2) 保证所有应用的安全设备无缺并功能正常。

(3) 测量和记录电池房内空气温度。

(4) 检查电池清洁度，端子的损坏或发热痕迹。

(5) 在电池上测量和记录电池系统浮充电压。

(6) 测量和记录电池控制设备的温度。

(7) 测量和记录各单元直流浮充电压。

(8) 测量和记录系统平衡电压。