

鞋子X光检针机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 鞋子X光检针机 |
| 公司名称 | 东莞市彬森电子有限公司 |
| 价格 | 85000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:彬森 型号:80s |
| 公司地址 | 东莞市东城区瑞联振兴工业园 |
| 联系电话 | 0769-88469286 13018609588 |

产品详情

鞋厂，箱包厂，制衣厂专用x光机检针机，与日本品牌效果相同，已经得到很多日本箱服厂的认可。

图像非常清晰，可以来人到我公司考查，满意以后再购买。我公司所有检针机产品是针对要应付日本产品责任法的各类纺织品，杂货，鞋服，而设计制造的，所以请放心使用。

保证高清晰图像的技术领先优势：

射线源：采用美国原装核心射线玻璃管、电压电流可调

传感器：采用日本原装多模0.2×1.0(mm)面阵cmos传感器

处理器：全嵌入式dsp系统，高速处理系统

软件处理：采用神经网络、遗传算法等先进的模式识别技术，特定产品的辅助识别功能或自动识别功能

图像显示：采用医用级别25寸超大屏幕显示，图像细腻，棱角分明，非常容易识别，并能满屏显示

软件功能：

图像处理功能：黑白彩色切换、图像反色、图像回拉、等功能

影像数据库：采用时间方式，可以存储50万幅图片

影像存储格式：可以转存不同格式，和全部一次性自动转存到指定的文件夹

usb口输出：设备具有多功能usb口，可以随时复制想要的数据和图片

客户图片管理：可以设置不同客户代号，分类进行管理

无死角双探头功能：全方位、2d立体图像完美呈现，双探头定位

基本技术参数：

通道口径：宽100—400mm，高100—300mm，常规为380*180；400*180；300*100

外形尺寸：长：1650mm，宽：1000mm，高1150mm

检测速度：皮带速度每分钟12米，每小时检测物品：600个左右

检测精度：直径为1.0mm的金属球，异物杂质清晰可见

输送带距离底面高度：700—800mm

辐射安全：国际要求 5 gy/h,出厂实际测试 5 gy/h，完全在安全范围内

独特选配功能：

图片打印功能：可以随机、实时打印当前图片

条码打印功能：随时打印条码，按照时间、流水号、客户信息等，任意编辑

智能前端排队输送功能：人工成本，提高效率，能自动向设备输送被检测物品，并且输送的速度受操作人员控制，可选择自动输送和单个物体输送，更精确和方便