

机场安检机

产品名称	机场安检机
公司名称	东莞市彬森电子设备有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	品牌:彬森 型号:10800H
公司地址	东莞市东城区瑞联振兴工业园
联系电话	0769-88469286 13018609588

产品详情

机场，高铁站专用高清晰，双能x光安检机，是中国境内要求最高的x光安检机。品质保证。

检测对象：行李包裹，大型箱包、手提箱、托运物品等较大物品

适用场所：机场、海关、港口、物流、仓库等重要场所

最实在的技术优势：

- * 一键式关机：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，更人性化
- * 紧急制停分层控制：按下紧停按钮，仅断电传动和射线源部分，更安全
- * 弱电远程唤醒式控制：操作台采用弱电唤醒式控制，无强电接触，更以人为本
- * 图像超清晰：核心部件采用高密度进口模块，分辨率更高，达到国际水平，更清晰
- * 防水功能：通道内特殊处理，旅客少量液体散落无影响，更放心
- * 二郎魔镜功能：独有的鼠标放大镜功能，任意局部细节放大，更精确
- * 无极天眼放大功能：64级连续无极鼠标放大功能，更连续
- * 魔力按键：代替传统键盘，当鼠标放到软按钮时，软件智能识别控制，更智能
- * 哮天犬电子鼻：满足一定条件时发出声光报警信号，对特定的炸药具有辅助识别作用

* 黑匣子：（选配模块）

基本参数：

外形尺寸：4436（长）x1330（宽）x1865（高）mm

通道尺寸：1000（宽）x800（高）mm

传送速度：0.44米/秒

拖动重量：250公斤

分辨力：直径0.101mm金属线

空间分辨力：水平直径1.3mm；垂直直径1.0mm

穿透分辨力：直径0.511mm

穿透力：34mm钢板

胶卷安全性：对is01600胶卷安全

射线束方向：顶照式

管电流：0.4~1.2ma（可调）

管电压：100~160kv（可调）

泄漏剂量：<0.1ugy/h

射线束发散角：80°

冷却/工作周期：密封式油冷/100

工作环境：-20°c~60°c/20%~95%（不冷凝）

工作电压：220vac（±10%）50±3hz

功耗：0.9kva（每小时0.9度电）

噪声：59db

图像处理：

阵列探测器：I型光电二级管多能量探测器

显示器：高分辨率17英寸液晶显示

彩色：根据物质材料，24位真彩色显示，12bit深度

边缘增强：物体轮廓边缘更加清晰

超级图像增强图：像细节更清晰

高穿显示：提高图像亮区对比度，使易穿透区更清晰

低穿显示：提高图像暗区对比度，使难穿透区更清晰

增亮/减暗：增加图像的亮度/减暗图像的亮度

回拉/前拉：可对当前20幅图像，前后回拉及处理

www.ok-xray.com