

8kw柴油发电机高海拔使用

产品名称	8kw柴油发电机高海拔使用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	14300.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

8kw柴油发电机高海拔使用发电机内燃机调速器概述：随着现代社会工业技术的快速开展和人民生死水平的持续进步，内燃机发电机设备由于其具有小巧、灵敏、机动等优点，被普遍应用到社会各个范畴，比方:家庭备用、游玩场所、野外作业、旅游、园艺机械、建筑机械、农业机械等范畴。特别是在中小型发电机组需求中占有主导位置，内燃机发电机是由内燃机拖动发电机向负载提供电源，请求发电机输出的交流电压能保证负载稳定工作，一定不能呈现电压过低或者呈现飞车的现象，因而必需在内燃发电机上装置调速器。

型 号： TO8000ET

发电机参数

额定功率： 8KW

备用功率： 8.2KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

发动机型号 TO195F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：80*79mm

压缩比：19:1

整机参数

工作时间：8-12H

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：103kg

外形尺寸：755*570*700mm

8kw柴油发电机高海拔使用

长期小型发电机内不运用时的寄存与保管。

- 1、按短期内不运用的项目停止。
- 2、肃清机组外表层脏物，用紧缩空气将机组内部吹洁净，发电机里面放满枯燥剂，用厚纸将发电机端盖上一切通风口盖好，并用绳子把牢。
- 3、将机滤、空滤等中的机油放净。
- 4、从排气歧管向每个气缸注入100~200g机油，将曲轴转动数十次，以便机油在气缸内平均散布，并使活塞处于紧缩上止点。
- 5、取下气门室盖，用脱水机油光滑气门构造。
- 6、将排气口、空滤、燃油箱通气孔、低温启动安装的排烟口等用油纸包封；
- 7、将、联轴口、底架及发电机一切部件、工具、附件等金属外表先用洗洁剂擦洗洁净，必要的中央涂上黄油。
- 8、每月摇转曲轴1~2次，每次摇转后均应使活塞处于紧缩上止点。