

吉安普旭真空泵油300SD 东莞东欧真空设备

产品名称	吉安普旭真空泵油300SD 东莞东欧真空设备
公司名称	东莞东欧真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省寮步镇翠香中路6号
联系电话	13392736669 13392736669

产品详情

真空泵油挑选运用常见问题：

- 1、装油的窗口必须清理洁净，严禁太阳底下曝晒和室外储放，要储放在阴暗、干燥和透风场所防止水份和尘土的渗入。
- 2、取油或装油时，桶盖周边的小雨必须除尽，防止脏物渗入油中，普旭真空泵油300SD出售，造成泵的损坏。
- 3、不一样商标，种类的真空泵油不可以互用，吉安普旭真空泵油300SD，新老油品不可以互用。

真空泵油是用来润滑的，普旭真空泵油300SD，工作环境差一般很容易有杂质进了油箱，润滑作用差了会损耗真空泵的。1、油的使用寿命取决于所处的工作环境，抽取干净、干燥的气体及工作温度低于100的工作环境下，一般每隔500-2000工作小时或每隔半年必须更换油。2、在非常恶劣的工作环境下，必须少于500工作小时换油。3、当真空泵油颜色变深，呈褐色时，均应当换油。

真空泵油的抗乳化度：真空泵在运转过程中，系统内水分及冷体会排入泵油中，普旭真空泵油300SD哪家强，油及水会形成乳浊液，不仅影响泵油运用寿命也使极限压力变坏。

进口真空泵油的分类： 1.机械真空泵油； 2.蒸汽喷射泵油； 3.真空机械用润滑油； 4.真空密封油这些。

空泵油的粘度指数：通常人们凭经验认为“粘”度越“粘”真空度越好。其实并不如此，“稀”与“粘”是相对目测与手感而已，并没有定量数据。进口真空泵油的闪点：闪点也是真空泵油较显要质量指数的一。

东莞东欧真空设备有限公司是一家长期服务于真空设备领域及配件的高科技企业。销售进口真空泵配件及真空泵油：莱宝真空泵油、爱德华真空泵油等产品。

普旭真空泵油300SD使用注意事项

- 1、真空泵油应存放在阴凉干燥处;
- 2、加油需要使用的环境工具应保持干净，若用溶剂清洗后应烘干使用;
- 3、根据真空泵的结构精度和使用环境，应选用相应精度品质的油品。

吉安普旭真空泵油300SD-东莞东欧真空设备由东莞东欧真空设备有限公司提供。吉安普旭真空泵油300SD-东莞东欧真空设备是东莞东欧真空设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：饶钦辉。