

# 阜阳机制净化板生产 隆亿达|可按需定制

产品名称	阜阳机制净化板生产 隆亿达 可按需定制
公司名称	安徽隆亿达净化板业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤开发区魏武路与凤麟路交口向东100米
联系电话	19155129426 19155129426

## 产品详情

UV工艺，保证洁净板的洁净性能。净化板利用UV工艺技术制作，UV工艺能让涂层瞬间干固，且涂层致密无孔，附着力强，化学性能稳定。在进行净化板安装之前，需要将其先清洗干净，以免表面出现灰尘或杂质影响安装的效果，机制净化板生产，也避免影响后期的装饰效果。在净化板安装的时候，板块之间会出现连接缝隙，昂踊彩板建议大家用与净化板颜色相同的板块来进行填补，确保净化板整体的装饰效果。

岩棉洁净板以彩刚压型板为面层，结构岩棉为芯层，用特种粘结剂复合而成的一种“三明治”结构板。属于具有极强防火效果的洁净板，可四侧封堵，在板材中间添入加强筋，使板面平更加平整，强度更高。铝蜂窝手工板芯材可采用无机质(无机预涂板)、铝蜂窝，铝蜂窝+玻镁板，维净板等，两面可采用彩涂板、镀锌、不锈钢等净化特定材质。彩钢净化板出厂应采取保护措施贴膜，妥善包装，文明装卸，减少在运输过程中表面层受损坏。彩钢板及各类配件存放场地必须干燥清洁，平整坚实，有条件应在场地周围围起围护以便管理。

净化板根据提供的图纸和现场实际测量尺度进行放样，地轨中心线由两侧中心线与地面的交点引出。确保这四条线在一个平面内，墙可以在后面的安装过程中必须规范净化板安装要求，接口处必须加强修复，每隔600次mm击钉或用螺钉固定在水泥天花板上。安装地轨时，先预留门的安装位置，注意地面等其他问题。比如地面凹凸太明显，需要平整，以免影响整体水平，每隔600次mm用击钉或螺丝固定在地板上，如果接缝太大，可以用填缝剂填充。

阜阳机制净化板生产-隆亿达|可按需定制由安徽隆亿达净化板业有限公司提供。安徽隆亿达净化板业有限公司位于合肥市双凤开发区魏武路与凤麟路交口向东100米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽隆亿达在板材中享有良好的声誉。安徽隆亿达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽隆亿达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。