

乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）【美国杜邦EVA塑料经销商】

产品名称	乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）【美国杜邦EVA塑料经销商】
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国:杜邦EVA 美国杜邦授权:一级代理商 原厂原包:全国配送
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

产品详情

乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）【美国杜邦EVA塑料经销商】

上海忠塑塑化有限公司专业代理美国杜邦，德国巴斯夫，德国朗盛，日本宝理，日本东丽，日本旭化成，三菱，美国泰科纳等各塑料总代理

提供TPU,TPV,TPEE,POM,PBT,PA66，PMMA,PC,PPS,PPOPC,EVA新价格总代理

提供出厂报告材质证明、UL证书齐全。保证原厂原包

美国杜邦EVA410VAC含量18%，MI:500用于熔体粘度低，热合强度高

美国杜邦EVA420VAC含量18%，MI:150用于适合粘合剂和混合用的制品

美国杜邦EVA 450VAC含量18%，MI:8用于适合注塑等制品

美国杜邦EVA460VAC含量18%，MI:2.5用于较柔软，适合鞋子和鞋底等制品

美国杜邦EVA470VAC含量18%，MI:0.7用于适合吹塑中空成型的制品

美国杜邦EVA 500WVAC含量14%，MI:2500用于加工性和强度好。适合热熔胶和涂料

美国杜邦EVA550VAC含量15%，MI:8用于注塑级

美国杜邦EVA560VAC含量15%，MI:2.5用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如覆膜胶,油墨等适合粘接剂，混合用，鞋子，鞋底等制品

美国杜邦 EVA565 VAC含量15%，MI:1.5用于适合鞋子和鞋底等制品

美国杜邦EVA650VAC含量12%，MI:8用于注塑等制品

美国杜邦EVA660VAC含量12%，MI:2.5用于中空成型和发泡成型及挤塑等制品

美国杜邦EVA670VAC含量12%，MI:0.3用于中空成型和发泡成型及薄膜等制品

美国杜邦EVA750VAC含量9%，MI:7用于适合型材、注塑和挤塑级制品

美国杜邦EVA760VAC含量9.3%MI:2用于适合挤塑，如型材等制品

美国杜邦EVA770VAC含量9.5%MI:0.8用于适合挤塑，如型材和

常用特性

EVA中的[醋酸乙烯](#)

的含量低于20%时，这时才可作为塑料使用。EVA有很好的耐低温性能，其热分解温度较低，约为230左右，随着分子量的增大，

EVA的[软化点](#)

上升，加工性和塑件表面光泽性下降，但强度增加

，[冲击韧性](#)

和耐环境应力开裂性提高，EVA的耐化学药品、[耐油性](#)方面较之PE（[聚乙烯](#)），PVC（[聚氯乙烯](#)）稍差，并随醋酸乙烯含量的增加，变化更加明显。

EVA比PE的性能改善，主要是弹性、柔性、光泽性

、[透气性](#)

等方面，另外，它的耐环境应力开裂性得到了提高，对填料的受容性增大，可以采用加入较多增强填料的方法来避免或减少EVA[力学性能](#)

比PE的下降。EVA还可以通过改性而得到新的应用，其改性主要可从二个方面考虑：一是将EVA作为其他单体接枝的主干；二是将EVA进行部分醇解。

危险特性

粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体。