

楚雄建筑顶托租赁“本信息长期有效”

产品名称	楚雄建筑顶托租赁“本信息长期有效”
公司名称	云南建辉实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处云溪社区林家围居民小组340号5幢3号
联系电话	13888914358 13888914358

产品详情

在现在建造楼房，桥梁等都是需要用到，建筑顶托租赁，建筑工程施工的用途具体是什么呢？

建筑用顶托的用途：在施工的过程与钢管和脚手架配合使用，起到调节脚手架和管架的高度、平衡支撑重物、承重的作用，在平面施工商砼浇筑的施工过程中用的多。不管是空心顶托，还是实心顶托用途都是一样的。

近几年给的房地产和立体交通的飞速发展，顶托的用量也是很大，顶托型号有26，28，30，32，34，36，38等，长度可以定制。量大优惠，欢迎广大用咨询采购。

顶托通常用在脚手架立杆的上端，底盘在上端，底盘有折边；底托用在建筑工程施工中立柱钢管的下端，底盘在下部，底盘可以不折边；管托是卡在平行钢管上，底盘上半月形缺口。若是按照材料来分的话还能够分成空心顶托和实心顶托。建筑顶托的使用非常的方便可靠。建筑顶托和底托是一种新款的建筑器材，其作用是为建筑物的整体提升应力转移及调整支架，包括：支杆、加强筋、支架面，支杆固定在支架面的下面，加强筋与支杆之间的固定和连接，它是在各支杆的下端设置有调整螺丝，在支架面的上面设置了一个槽形滑动底座，在滑动底座内放置了一个滑动盘以及一侧设有调整丝杠，调整丝杠的端头顶住滑动盘，滑动盘通过丝杠的作用下可以滑动，具有支架应力转移平稳可靠，建筑物升高时位置偏移调整方便等特点。

建筑工程使用是少不了的一种建材产品，松茂建材生产顶托厂家给大家介绍一下工地用顶托分类。

我们先来了解一下建筑顶托的组成由：底盘、丝杠、调节螺母三部分组成。

建筑顶托分类我们从它的用途来区分：在施工的过程与钢管和脚手架配合使用，起到调节脚手架和管架的高度、平衡支撑重物、承重的作用，从用途上可以分上托，下托。

根据用的部位可以分为上托、底托和管托。上托用在立柱钢管的上端，底盘在上端，底盘有折边；底托用在建筑工程施工中立柱钢管的下端，底盘在下部，底盘可以不折边；管托是卡在平行钢管上，底盘上半月形缺口。

根据建筑顶托材料可以分为：空心顶托和实心顶托两种。空心顶托的丝杠采用厚壁钢管制作，较轻；实心顶托采用圆钢制，较重。

楚雄建筑顶托租赁“本信息长期有效”由云南建辉实业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南建辉实业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为日用五金具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!