

移动方便12kw高原柴油发电机低温预热启动

产品名称	移动方便12kw高原柴油发电机低温预热启动
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	25800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

移动方便12kw高原柴油发电机低温预热启动便携式发电机机油耗偏高，大量的机油窜到熄灭室，将会使火花塞熄灭室，缸套等处积增加，使活塞、活塞环结胶、咬死，无法工作。同时，由于活塞组积炭，缸套等主要件磨损较大，反过来又严重影响机油耗，严重地影响内燃机的动力性和经济性。此外，熄灭的机油使发起机排放黑烟，污染环境，危害人民安康。

型 号： TO16000ET

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

直流输出： 12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

发动机型号: TO2V92

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积： 26L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 2*80*79mm

压缩比： 19:1

整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 220/235kg

外形尺寸： 950*640*700mm

移动方便12kw高原柴油发电机低温预热启动随着现代工业技术的飞速开展，产品更新换代不时加速，产

品的性能请求日益进步，构造日趋复杂，产品的运用场所愈加泛，运用环境更为残酷，市场竞争日趋激烈，因而，产品牢靠性的问题更为突出。

长期运转的发电机组，若没有做到定期检修颐养，其汽缸盖螺母的松动或汽缸部位其他部件会损坏会引发发电机组汽缸溢水毛病，因此，一个好的维护颐养，有助于机组的平安安康运转。若遇到机组汽缸溢水问题，大泽动力厂家引见，可依照如下措施停止毛病处置：

首先要先理解发电机组汽缸溢水问题的构成缘由，详细可分为两种，分别是发电机组汽缸垫被冲坏，或者是发电机组汽缸盖螺母固紧力矩不够。