

全自动杀鸡场污水处理设备智能

产品名称	全自动杀鸡场污水处理设备智能
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

全自动杀鸡场污水处理设备智能

屠宰污水处理设备不受屠宰污水量的限制，并且灵活，可以单独使用或结合使用；它具有很高的针对性，可以有效去除屠宰污水中的有机物和氨氮；整个屠宰污水处理设备处理系统配有PLC自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠。通常，不需要专人管理，只对屠宰场污水处理设备进行及时的维护和保养，管理成本低。

屠宰污水处理设备已成为不可少的环节，具体操作过程如下：

现有的化粪池可以达到一定的处理效果，但出水浓度仍很高，夹带了一些油脂，减轻了后续处理设施的负担。可以在前端添加一个具有油水分离功能的隔油池，以去除油脂。

屠宰废水可以被格栅拦截，以确保后续屠宰污水处理设备的正常运行，并且该设施的屠宰场现已可用。

由于工作时间长短，屠宰场的排水周期与其他废水的排放周期不同。

主体构筑物可采用厌氧、好氧处理，再辅以自然生态处理，这样既能确保出水水质，又相对节省能源，下降运转费用。加强对屠宰场废水处理站的保护和管理，确保废水处理站的正常运转。下面是屠宰污水处理设备各结构详情：

1、风机

风机连续运转不得少于4h，正常运转后调整至公称压力下，电动机的电流不得超过额定值。

2、格栅

齿耙运作时水平，齿耙与格栅片啮合脱开与启动机构动作协调；各限位开关动作及时，安装可靠，无卡住现象；用手动或自动操作，全程动作各5次，准确无误，无抖动、卡阻现象。

3、搅拌设备

搅拌设备安装后，必须用水作质进行试运行和用工作介质试运行。这两种试运行都必须在容器内装满2/3以上容积的容量，试运转中设备应运作平稳，无异常振动噪声，以水作振动的噪声。

4、刮泥机

试运转时刮泥机运行平稳，无异常啮合杂音，试运作时间不得少于2h，带负荷试运行时，其转速、功率

应符合有关技术条件。