

# 西门子手轮维修SINUMERIK手持单元维修手持终端维修

产品名称	西门子手轮维修SINUMERIK手持单元维修手持终端维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

西门子840Dsl HT2手轮维修 西门子HT2移动面板维修 西门子电子手轮维修

西门子手轮维修SINUMERIK

HT2手持终端6FC5303-0AA00-2AA0手持单元维修，西门子手动控制装备维修

SINUMERIK HT 2 的设计允许在操作员需要移动操作的任何情况下（例如，在设置过程中）手动操作机床。开发时秉承容易操作，坚固的理念。SINUMERIK HT 2 可无缝集成至 SINUMERIK 系统的操作部件工具中。

移动式 SINUMERIK HT 2 手持终端适用于手动操作机床。

维修西门子S7-200/300/400/1200/1500PLC、数控系统、变频器、人机界面、触摸屏、驱动器、伺服电机、现场总线、工控机等，并可提供西门子维修服务，欢迎垂询。

机床操作员的控制和监控具备移动性

2 个使能按钮，左、右手都可以操作

在操作过程中易于热拔插（即插即用），无需触发与 PN Plus

接线盒组合的急停按钮，无需附加的手动执行元件/按键开关

在操作过程中进行插入和删除，无需触发急停按钮，基本型需要手动执行元件/按键开关和端接插头结构牢固、轻盈，并采用人体工程学设计借助坚固的电磁手轮，轴的进给运动直观

用户可以自由组态和标记所有键（缺省键布局在出厂时预组态）

滑入标签，用于贴标签（附件）

带有不同类型支架的灵活安装：磁性夹具或钩具（附件）

信号电缆易于更换，无需使用专用工具（附件）

SINUMERIK HT 2 通过 PN Basic/PN Plus

接线盒进行连接，可以在工厂内控制柜外的任何地点安装；或者通过 PN Basic 连接模块，在控制柜内安装

控制元件：

20 按键，用于可任意分配和标记所有按键急停按钮，2 通道，3 级

2 个启用按钮（供左右两侧的操作员使用），3 级，双通道

超调旋转按钮

电磁手轮

按键开关（3 位置和 2 个按键）

按键类型：薄膜键

接口：PN Basic/PN Plus 接线盒、PN Basic 连接模块的连接电缆

显示：4 行显示屏（128 × 64 像素）

籍于易于操作的控制元件，人机工程学设计,重量轻，因此容易使用，使用寿命延长。橡胶手柄和磁性手轮防护等级为IP65，即使是在恶劣的生产条件下，也具有较强的适应性。按键布局与先前手持单元模式B-MPI 匹配，可从一个型号轻松切换到下一型号。按键可按要求任意分配和标记。