

TRVV拖链电缆

产品名称	TRVV拖链电缆
公司名称	一缆通特种电缆（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泖柳镇中民路599弄1号1幢
联系电话	15692109568

产品详情

拖链动力电缆

TRVV高柔性动力电缆，在市场得到了广泛采用，在许多工业工程设备是必不可少的，那么电缆自身带有什么优良条件呢，它的应用领域又在哪里呢?TRVV-trvvp有什么不同呢，下面我给大家分享一下它的不同。

高柔动力电缆，以高柔性，耐磨，防水、耐弯曲、防油、防老化、抗扭、等几大特性组成，在户外起到了耐紫外线、氧化、臭氧和水解、有条件的耐微生物等作用。在不同环境中均可以满足设备的供求，起到了平稳传输的状态，从而在电缆行业矗立不息，

型号：TRVVP拖链屏蔽电缆 线芯材质：无氧铜导体 芯数：2-60 护套材质：复合料 标称截面：0.08-95 (mm²) 屏蔽：镀锡铜丝屏蔽 和 裸铜丝屏蔽两种 屏蔽密度85% (可根据客户要求生产密度)
连接与控制用柔性电缆，广泛应用于干燥或潮湿的室内，往复自由弯曲移动无强制拉力的拖链系统中。如机床加工设备、物流运输系统、港口机械、成套设备安装工程。

屏蔽：镀锡铜线编织，编织密度 80%

护套：特殊改性PVC混合料

护套颜色：黑色、灰色或橙色，可根据客户需要定选用各种颜色

我司可提供用户免费的设计规格方案，（可定制）欢迎您的咨询访问！