

天能蓄电池TN12-65 12V65AH 详细介绍

产品名称	天能蓄电池TN12-65 12V65AH 详细介绍
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:天能 型号:TN12-65 容量 类型:12V65AH 免维护
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

天能蓄电池TN12-65 12V65AH 详细介绍

本公司消费高质量的铅酸蓄电池,其产品标称电压为2V, 4V, 6V, 8V, 12V及电池组（如24v,48v等）,型号从0.8AH-3000AH,共有系列400多种规格。产品免维护,自放电率低,高牢靠性,好的分歧性,适用温度范围广,比能量高,低内阻、好的大电放逐电性能等优点。

产品特性

技术先进：研发团队，实验室检测，专利技术

质量牢靠：先进的消费设备，精益化消费管理，产质量量平安牢靠

产品认证：UL, CE, 欧盟电池指令2013/56/EU, IEC, TLC认证，满足全球应用需求

高性价比：产业范围优势，自动化水平高

就电池的外形而言，对足够薄以应用于需求在紧凑空间中存储高密度能量的产品的棱柱型二次电池和袋型二次电池的需求较高。就电池资料而言，对具有高能量密度、放电电压和输出稳定性的诸如锂离子电池和锂离子聚合物电池之类的锂二次电池的需求较高。可基于由正极、负极和隔阂组成的电极组件的构造将二次电池分类。

1欧姆丈量不能作为放电测试的替代办法，而且也不能用来预测的容量值

2在现场维护时内阻仪可以作为判别蓄电池运转一段时间内变化趋向的工具，用来检测出落后电池，但有时需求对落后蓄电池进一步评价来肯定落后的真实性。

3在现场维护中，产商工厂的给出欧姆丈量值会误导客户，用它作为基准值判别蓄电池的变化趋向意义不大。

4在消费过程中没有停止放电核容测试的蓄电池产商能够运用欧姆丈量读数检验落后电池。

5经过察看电解液的沉淀物的数量和颜色是富液式电池测试的，除此以外，还有其他可用来检测富液式电池的工具，包括电解液比重，液面和温度的测试仪器。关于富液式电池来说，欧姆丈量还是有些用的，故而可作为丈量时的辅助性工具。

6为了确保测试结果的准确和分歧性，丈量欧姆读数应该运用同一种的测试设备，不同的测试设备测得数值没有可比性，而且在许多状况下，为了恢复未来的趋向剖析新的基准值必需重新测试内阻值。

7由于欧姆读数很大水平上取决于测试点和测试时测试电缆的相对位置，每次测试时要坚持测试条件前后分歧。

其示例包括果冻卷型(卷绕型)电极组件、堆叠型(层压型)电极组件以及堆叠/折叠型电极组件，果冻卷型电极组件具有其中长片型正极和负极在之间夹有隔阂的状况下卷绕的构造，在堆叠型电极组件中，以预定尺寸为单元切割的多个正极和负极在之间夹有隔阂的状况下按次第堆叠，堆叠/折叠型电极组件具有其中双电池(Bi-cell)或全电池(Fullcell)被卷起来的构造，在双电池或全电池中，预定单元的正电极和负电极在之间夹有隔阂的状况下堆叠。近来，具有其中堆叠型或堆叠/折叠型电极组件嵌入铝层压板的袋型电池壳体中的构造的袋型电池因其制形成本低、重量轻、易于外形变形等而备受关注，并且其使

高比能量、短命命的铅酸电池透孔极板，其特征在于：极板内散布许多透孔，透孔散布在板栅的每个小栅格中间，且透孔的面积为单格活性物质面积的10%-30%。2.依据权益请求1所述的高比能短命命的铅酸电池透孔极板，其特征在于：所述极板由板栅和其上的活性物质构成，板栅上设有若干栅格，坚持膏状活性物质足够视比重的前提下，在板栅从涂膏到快速枯燥的过程中，将板栅各栅格中间留下透孔孔洞。3.依据权益请求1所述的高比能量短命命铅酸电池透孔极板，其特征在于：所述每一栅格对应设有一透孔，透孔中心位于栅格中心。4.依据权益请求1所述的高比能量短命命的铅酸电池透孔极板，其特征在于：所述透孔为椭圆孔、圆孔、方孔、菱形孔、长方形孔。5.-种铅酸电池，其特征在于：包括权益请求1至4之一所述的高比能量短命命铅酸电池透孔极板，电池灌注电解质，透孔内部被大量的电解质填充，当活性物质收缩收缩时，透孔极板的透孔孔洞提供活性物质延展的空间，削弱活性物质收缩对板栅形成的拉伸。6.依据权益请求5所述的铅酸电池，其特征在于：铅酸电池在充放电过程中，透孔内壁参与电化学反应的厚度超越1_从而增加了活性物质的应用率。

而关于阴阳片，可分为以下两种状况，一是浸液状况，二是各道之间腐蚀量有偏向。

浸液问题产生是在消费过程中，受前后滚轮及前挡板程度影响，硅片在进入制绒槽时，药液接触硅片存在时间差。这样硅片先接触药液的区域腐蚀量势必会高于后接触药液的区域。腐蚀量的差别必然招致硅片外表绒面效果不分歧，PE镀膜后会产生一定的颜色差别。为了保证浸液效果，需对制绒槽滚轮及挡板停止调整。

详细调整办法：首先对挡板和滚轮停止重新调整，下滚轮调平，并且在可能的状况下尽量降低滚轮。挡板升高，升到的高度规范是将硅片放在挡板的前一根滚轮上，手指点按硅片边缘，另一侧硅片翘起角度大于15度即可，运用这种办法能够继续进步挡板高度。从实践效果看能够保证硅片的浸液效果。

经过调整，硅片浸液平均，能保证硅片各处腐蚀效果分歧。

各道之间腐蚀量有偏向，主要是进液过程招致，有些老设备有进液管，但不同管道的进液是一个管路供应，会形成内道的药液Zui少，形成腐蚀量的偏向；一些新设备有单独的进液管，是多孔的，虽能保证单独性，但进液Zui还是有问题，因而在此类设备上增加限流安装，保证进液量根本坚持分歧。