

# 矿用防水门，密闭门，防水门

产品名称	矿用防水门，密闭门，防水门
公司名称	济宁众安矿山有限公司
价格	9800.00/套
规格参数	品牌:济宁众安 型号:MMB
公司地址	山东省济宁市兖州市九州大道中路路南（立交桥东）
联系电话	0537-3339508 15562286020

## 产品详情

### 矿用防水门，密闭门，防水门

济宁众安矿山设备公司生产的矿用防水门外观大方，结构坚固，不见具有防水的功能，其防火效果同样显著。不是所有的防水密闭门都叫防水防火密闭门。12毫米井型支架支撑，20毫米胶条压紧密封，轴承座及楔形块全部铸造，全新轴承，保证了焊接在矿用防水门门体的坚固。

矿用防水门，防水密闭门必须符合下列要求：

- 1、矿用防水门的施工及其质量，必须符合设计要求。闸门和闸门硐室都不得漏水。
- 2、矿用防水密闭门硐室前、后两端，应分别砌筑小于5m的混凝土护碛，碛后用混凝土填实，不得有空帮、空顶。防水闸门硐室和护碛，都必须采用高标号水泥进行注浆加固，注浆压力应符合设计要求；
- 3、防水门必须采用定型设计和持有许可证的厂家制造。
- 4、矿用防水门来水一侧15~25m处，应加设一道挡物篦子门。防水门和篦子门之间，不得停放车辆或堆放杂物。来水时先关篦子门，后关防水门。如果采用双向防水门，应在两侧各设一道篦子门；
- 5、通过防水密闭门的轨道、电机车架空线等必须灵活易拆，在关闭防水门时，能迅速拆除；通过防水门墙内的各种管路和安设在闸门外侧的闸阀的耐压能力，都必须与防水闸门所设计压力相一致；通过防水门墙内的电缆、管道，必须用堵头和阀门封堵严密，不得漏水；
- 6、防水门必须安设观测水压的装置，并有放水管和放水闸门；
- 7、矿用防水门竣工后，必须由矿总工程师负责组织有关部门，按照设计要求进行验收；对新掘进巷道同时建筑的防水门，必须进行注水耐压试验，水门内巷道的长度不得大于15m，试验的压力不得低于设计水压，其稳定时间应在24h以上，试压时应有专门安全措施，并由矿总工程师批准。

8、防水门应能在发生突然涌水时迅速关闭。防水门应向泵房外面开。

9、矿用防水门每年进行2次关闭试验，关闭防水门用的工具和零件，必须指定专门地点存放，并有专人负责保管，不得丢失挪用。

10、防水门应建立定期检查和维修制度。检查、维修时，发现问题，及时处理。

王经理：15562286020

qq：2758402118

传真：0537-3339508

网址：<http://www.sd-zhongan.com>

地址：山东省兖州市九州大道中路路南（立交桥东）