

衣物洗涤废水处理设备

产品名称	衣物洗涤废水处理设备
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	13800.00/套
规格参数	品牌:潍坊龙裕环保 型号:LY 材质:碳钢
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	18753650369 18753650369

产品详情

衣物洗涤废水处理设备

潍坊龙裕环保科技有限公司坐落于国际风筝都--山东潍坊，是专业从事各类水处理设备的研发、生产、销售和技术服务。公司产品结合多种优点，技术先进、品质优良。公司通过了ISO9001-2008国际质量体系认证。

衣物洗涤废水处理设备可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，因此该设备不表面积，不需盖房，更不需采暖保温666。

LYYTH污水处理设备由二组设备为钢结构组成，采用国内的防腐涂料进行防腐。具有耐酸碱盐汽油煤油耐老化耐冲磨，能带锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后，防腐寿命可达12年以上。

洗涤废水处理装置中的AO处理工艺采用推流式氧化池，它的处理效果优于完全混合式或二、串联完全混合氧化池。并且它比活性污泥池体积小，对水质适用性强，耐冲击性能好，不会产生污泥，同时在氧化池中采用了新型弹性立体材料，它具有实际比表面积大、微挂膜，脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其他填料对有机物的去除率高。能空气中的养在水中的溶解度。

由于在AO处理工艺中采用了氧化池，其填料的体积负荷比较低，微处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此，污水经TWZ系列污水处理设备LY后所产生的污泥量较少，一般仅需90天左右排一次泥。

洗涤废水处理装置除采用了常规的鼓风机消音措施外，还在鼓风机房设置了新型的吸音材料，使设备运行时的噪音低于50分贝，减轻了对周围的影响。

地理式洗涤废水处理装置配有土壤脱臭措施，其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置了改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中，进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤，终被其中的微分解而达到脱臭的目的。

衣物洗涤废水处理设备曝气系统

设备内配有水下曝气，通过水流推动，形成双功能曝气。处理污水时，污水从装置顶部流入曝气区，曝气机水下曝气并推流搅动污水，进入的污水很快与原有的混合液充分混合，大限度地适应进水水质的变化。曝气机通过水流推动和水下曝气双重功能，使曝气区污水有规律地循环流动，提高污水中的溶解氧含量。由于污水在曝气区不断循环流动，区内各点水质比较均匀，微生物的数量、性质基本相同，因此曝气区各部分的工作情况几乎一致。这就把整个生化反应控制在良好的同一条件下。有机物被微生物逐步降解，污水得到净化。净化效率高：COD去除率在85%~90%，出水各项指标达到《小型污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的二级或一级(B)标准，可达标排放。目前可根据客户要求进一步配套，作臭氧强氧化深度处理，达到《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(GB/T 18921—2002)标准，再生利用。